

孝感消防年度检测第三方消防设施防火检测快速出报告

产品名称	孝感消防年度检测第三方消防设施防火检测快速出报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 检测标准:行业规范
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

孝感消防年度检测第三方消防设施防火检测快速出报告，孝感消防检测公司主要从事建筑消防设施检测，建筑电气安全检测和消防设施维护保养等服务。公司拥有雄厚的技术力量和的仪器设备，对新旧建筑中存在的电气安全隐患能够准确及时地发现，并提出科学的整改措施，及时消除，为预防和减少火灾隐患提供有力的技术。

消防验收第三方检测气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况；2、对气体灭火系统模拟联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

建设单位申请消防验收应当提供下列材料：（1）建设工程消防验收申报表；（2）工程竣工验收报告（建设、设计、施工、工程监理竣工验收人员共同签署的竣工验收原始文件）（3）消防产品质量合格证明文件；（4）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；（5）消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；（6）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质登记证明文件；（7）消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他依法需要提供的材料（包括建设工程消防设计审核意见书、竣工图纸、消防产品供货证明、建设单位的合法身份证明文件、隐蔽工程监理记录资料、系统调试开通报告等）。

消防安全评估的范围和内容包含了区域、单位、场所等诸多的消防安全因素。对区域环境消防安全评估内容应至少包括三个方面：1、区域公共消防设施、消防装备的设置；2、区域内生产、储存、经营场所、单位的消防安全等级及安全布局；3、区域内人员消防素质的高低、接受消防培训程度。

自动喷水灭火系统的检测方法湿式系统的检测方法1) 开启最不利处末端试水装置，查看压力表显示；查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。2) 测量自开启末端试水装置至消防水泵投

入运行的时间。3) 用声级计测量水力警铃声强值。4) 系统恢复正常。

火灾报警控制器(包括可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验:1) 实际安装数量在5台以下者,全部检验;2) 实际安装数量在6~10台者,抽验5台;3) 实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例抽验,但抽验总数不应少于5台;4) 各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

孝感消防年度检测第三方消防设施防火检测范围:安陆市、孝南区、孝昌县、云梦县、汉川市、大悟县、应城市。