消雾型流滴大棚膜 PE薄膜

产品名称	消雾型流滴大棚膜 PE薄膜
公司名称	淄博齐昊塑料厂
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.06丝-0.07丝棚膜（mm） 材质:PE薄膜 产商/产地:--
公司地址	临淄区汞山路20号
联系电话	13806437616 13305337616

产品详情

厚度	0.06丝-0.07丝棚膜（mm）	材质	PE薄膜
产商/产地	--	宽度	--（mm）
拉伸性能	--	断裂伸长率	--
流滴性能	--	透光率	--
外观	--	雾度	--
直角撕裂性能	--		

fh或fhf型聚酰亚胺复合薄膜就是在常规的聚酰亚胺薄膜的基础上,进行单面或者双面涂氟制成的。fh或fhf型薄膜具有热封型,抗潮性和抗化学腐蚀性的特点。

应用:该膜可以用在需要热封性,耐潮湿和耐化学腐蚀的情况下，或者是需要比无涂层聚酰亚胺薄膜更高的条件下, 比如管材,加热器线路,热封袋,自动快门和自动复印,电磁线绝缘，ptc加热片绝缘等。

主要性能:

序号	项目	单位	标准值	测试方法
1	基膜厚度	um	25	astm d-374
2	涂层厚度	um	4/12.5	astm d-374
3	总厚度	um	33/37.5/50	astm d-374
4	厚度公差	um	±3	astm d-374
5	拉伸强度	mpa	≥160mpa	astm d-822
6	断裂伸长率	%	≥45%	astm d-822
7	击穿电压	mv/m	≥200	astm d-149
8	表面电阻	ω	≥1.0*10^14	astm d-257
9	体积电阻	ω · cm	≥1.0*10^13	astm d-257

10	剥离强度	n/2.5cm	≥6	ipc-tm-650