

太和 闸门水封变形止水 止水橡皮 尺寸定制

产品名称	太和 闸门水封变形止水 止水橡皮 尺寸定制
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

太和 闸门水封变形止水 止水橡皮 尺寸定制

P型橡胶止水带产品简介：

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门，水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用，结构一般像英文字母P，所以叫P型止水带，也叫闸门水封；俗称止水橡皮或者止水橡胶。

P型橡胶止水带的规格型号：

p型橡胶止水带的尺寸型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的是标准GB18173.2-2000，本厂生产的止水带产品完全严格的按着其要求生产。

P型橡胶止水带的特性：

p型橡胶止水带作为闸门水封，具有经济实用，更换方便，整体成本低，使用寿命长，止水效果好等优点。

闸门水封装置分类：

水封按其装设位置可分为顶止水、侧止水、底止水和节间止水四种；

按止水元件断面型式分有：P形、条形、凹形、L形、圆滚浮子式、形、“山”字形充压伸缩式等。

根据水封的作用，高水头闸门的水封装置应该满足以下要求：

水封的水密性能好； 闸门在开启、关闭过程中能有效地防止或消除闸门振动； 闸门启闭过程，水封的止水元件应有良好的耐磨性能； 闸门启闭时，水封的摩阻力尽可能小，且水封不得产生不利于闸门运行的阻力； 水封结构要尽量简单，操作维修方便； 水封材质既要有一定的必要的弹性，又要有足够的刚度、强度和耐久性。

要满足上述水封装置的要求，除了在止水元件的材质方面讲究之外，还与水封的结构断面型式有关，要从水封结构型式上加以研究。目前有两种水封结构型式可以考虑：

一是采用变形止水，由闸门移动，使止水元件受压，如压紧式水封；

一是采用自控式止水，强制止水元件本身作一移，如充压伸缩式水封。

闸门底止水由于受到高速水流的冲击，使用寿命会短，因此对底止水的结构型式的研究显得更为重要。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，以上内容仅仅是经验之谈，没有较好,只有更好,是企业力求质量意识；打造品牌,奉献精品产品,是企业生产的追求。