

# 液氨浓度报警器安装价格

产品名称	液氨浓度报警器安装价格
公司名称	济南方信电子产品有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路792号华信组团2号楼四层402室（注册地址）
联系电话	18615228073

## 产品详情

液氨浓度报警器安装价格产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器的浓度、状态并输出相应的控制信号。报警控制器有2组开关量输出信号，可以连接排风扇、电磁阀、声光灯等联动设备。其中一组为保持常开常闭（排风输出），另一组为三秒脉冲常开常闭（打阀输出）。继电器容量：AC250V/5A、DC30V/10A。本产品广泛用于石油、化工、冶金、环保、炼化燃气输配、生产医药等行业。

液氨浓度报警器安装价格产品特点：

检测气体：液氨

- 1、采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态
- 5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

供电电源：DC36V ± 15%

功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm<sup>2</sup>

准确度：± 5%FS

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式

响应时间：催化燃烧式 T<sub>90</sub> < 30s

电化学式 T<sub>90</sub> < 60s

红外式 T<sub>90</sub> < 90s

半导体式 T<sub>90</sub> < 60s

认证

天津：Exd II C T6 Gb

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003，GB12358-2006

环境

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

连接线缆：RVS 2 x 2.5mm<sup>2</sup>

防爆等级：隔爆型 Exd CT6

防护等级：IP65

安装螺旋：G3/4"

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书

配套使用的探测器：RBT-6000-ZL、RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLGX型气体探测器;可选择配接RAS-6000型防爆声光报警器

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等各地。

服务保障及付款方式：

- 1、签订购销合同，付款到我公司账户后发货。
- 2、免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 3、保修期外收费服务：对因用户使用不当，认为损坏：私自移动、拆卸等不可抗力造成的产品故障，公司提供收取材料成本维修方式。
- 4、技术支持服务承诺：我们根据用户的需要随时提供专业服务。自需要您打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。