

广东河源西门子中国授权总代理商

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广东河源西门子中国授权总代理商 |
| 公司名称 | 上海枫暨工业自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室 |
| 联系电话 | 18616323903 18616323903 |

产品详情

SIMATIC HMI TP1200 精智面板 INOX PCT

SIMATIC HMI TP 精智面板 INOX 和 INOX PCT (PCT = Projected Capacitive Touchscreen , 投射式电容触摸屏)

带有触摸屏 (模拟电阻式和投射电容式) 和不锈钢前端的工业面板适合在食品饮料和烟草领域、制药领域、精细化工领域以及其它卫生领域中使用 , 用于机器级的操作员控制与监视。

因此 , 带有不锈钢前端的面板是根据 EN 1672-2 “ 食品加工机械 – 安全和卫生要求 ” 开发的。

<http://www.siemens.com/comfort-panels-inox>

优势

SIMATIC HMI 标准面板安装深度小并带有间隔的前端，非常适合工业和机器级应用。

带有不锈钢前端的面板具有更佳配备，可满足食品与饮料生产环境所提出的较高要求。IP66K

防护等级可针对 2.5-3 m 距离处以及 10 bar 压力下速度为 100 l/min

的喷水提供保护。配有玻璃前端的精智面板 INOX PCT 具有 IP69

防护等级，适合在承受高压清洗的环境中使用。

面板的外框形状经过优化，几乎可以齐平安装到控制柜上以将液体排走。

鉴于食品与饮料领域中的较高质量要求，需要采用满足高标准的食品加工机械。有许多相关的法规、条例、标准和法律。必须要满足的条件是，所有设备和部件都应易于清洗和灭菌，以防止交叉污染。

带不锈钢前端的面板具有 240 grit 幼纹面层，因此具有适当的光滑程度。带有模拟电阻式触摸屏的面板的显示区域附有一层抗化学品性能经过测试的薄膜，微生物可以沉积的槽缝很少，并为显示屏提供了防碎保护。

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 6AV6 643-0DD01-1AX1 | MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 |
|---------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| 6AV6644-0AA01-2AX0 | MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文 |
| 6AV6644-0AB01-2AX0 | MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文 |
| 6AV6644-0AC01-2AX0 | MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文 |
| 6AV6644-0BA01-2AX1 | MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示 |
| 6AV6671-1CB00-0AX2 | MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6ES7 648-0DC20-0AA0 | USB stick 512M |
| 6ES7 648-0DC30-0AA0 | USB stick 1G |
| 6ES7 648-0DC40-0AA0 | USB stick 2G |
| 6AV6647-0AA11-3AX0 | SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口 |
| 6AV6647-0AB11-3AX0 | SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口 |
| 6AV6647-0AD11-3AX0 | SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口 |
| 6AV6647-0AE11-3AX0 | SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件 ，更多详情参见光盘。 |

| | |
|--------------------|--|
| 6AV6647-0AF11-3AX0 | SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。 |
| 6AV2123-2MB03-0AX0 | KTP1200 BASIC |
| 6AV6647-0AG11-3AX0 | SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版 ，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘 。 |
| 6AV6648-0BC11-3AX0 | Smart 700 |
| 6AV6648-0BE11-3AX0 | Smart 1000 |
| 6AV2124-2DC01-0AX0 | KTP400 舒适型 |
| 触摸式面板 | |
| 6AV2124-0GC01-0AX0 | TP700 舒适型 |
| 6AV2124-0JC01-0AX0 | TP900 舒适型 |
| 6AV2124-0MC01-0AX0 | TP1200 舒适型 |
| 6AV2124-0QC02-0AX0 | TP1500 舒适型 |
| 6AV2124-0UC02-0AX0 | TP1900 舒适型 |
| 6AV2124-0XC02-0AX0 | TP2200 舒适型 |

集中监视基础设施简化了故障管理

通过集中控制整个基础设置实现更高效的运行

由于在整个项目中将 OPC UA 用作标准化接口，可集成众多系统（子系统）