

316L材质热风循环干燥箱

产品名称	316L材质热风循环干燥箱
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

316L材质热风循环干燥箱要求：

托盘材质316L，内外光滑平整无死角，拐角圆滑易清洁，厚度不低于1mm，直边。

推车材质304，满焊，拐角处理圆滑，易清洁；转移方便灵活，整体结构牢固，不易变形。

箱体材质：304；平面处理平整光洁无死角，易清洁。内部设计合理，温度空载时均匀性外表面外露表面为304不锈钢材质，平整光洁无死角，易清洁，无尖锐边缘或角，不产生脱落物。结构设计所有焊缝应圆滑、适当的钝化处理，无明显的凸台和凹陷，不可避免时必须圆角、平滑处理。整机表面光滑、无死角结构设计及制作，便于清洁。

密封垫圈符合GMP要求，如医用硅胶或聚四氟乙烯等，易于拆卸和更换。

结构 结构紧凑、占地面积小整体便于清洁维护，易于组装拆卸。

温度计位置设计合理，精度0.5 。

加热方式蒸汽加热，带气动控制阀，自动控温系统，带温度控制，温控 ± 2 蒸汽由公用系统提供；

送风机 采用低噪音轴流送风机，进风口安装亚高效过滤器。

排风机 采用外置电机的排风机，排风具备防止空气倒灌装置。

保温 保温材料为环保阻燃材料。保温效果符合行业标准。

验证孔 预留温度验证孔，孔径合适满足验证温度传输线的安装，快卡盲板封堵，接口处理无死角。

电器控制电器元件使用西门子或同等品牌。温度内置自动、手动，可切换，自动控制模式下，设备能够按照设定的温度自动控制温度。电机及现场控制柜防爆等级为D BT4，防护等级为IP55，控制柜、操作箱、操作按钮具有良好的密封性。

噪声设备噪声1米外不得大于75dB。

焊接 各连接部位、焊接部位平滑、圆角、无裂缝、无清洁死角，以提高设备的可清洁性

其他材料非不锈钢材质的应进行表面处理，不易脱落，易清洁，具有无毒无害无污染及良好的耐腐蚀性、所使用材料完全符合GMP要求，提供有效的材质质量说明书。