

汽车发动机温控开关、汽车温控器、汽车温度传感器

产品名称	汽车发动机温控开关、汽车温控器、汽车温度传感器
公司名称	长沙亿鑫电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿鑫 型号: SX-B1汽车水箱温度传感器 种类:温度
公司地址	中国 湖南 长沙市岳麓区 长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M1组团B座
联系电话	86-073185573973 13739092020

产品详情

品牌	亿鑫	型号	SX-B1汽车水箱温度传感器
种类	温度	材料	金属
材料物理性质	半导体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	全封	输出信号	开关型
防护等级	1	线性度	100 (%F.S.)
迟滞	0 (%F.S.)	重复性	100 (%F.S.)
灵敏度	± 0.2		

额定工作电流	10a	
绝缘电阻	dc500v 10m (常态)	
接触电阻	动静触头接触时电阻rs 50m (初始值)	
开路电阻	动静触头断开时电阻rk 10m	
耐压	ac1000v 50hz,30s(常态)	
开关寿命	自行通断开关次数 100000次 (额定负载)	
接口形式	普通螺纹: m14 × 1.5; m16 × 1.5; m18 × 1.5; m20 × 1.5; 米制锥螺纹: zm10 × 1; zm14 × 1.5; zm18 × 1.5; 60 ° 圆锥管螺纹: npt1/8; npt1/4; npt3/8; npt1/2; 根据用户要求可开发不同的接口及装插形式	
适用范围	适用于微车、轿车、卡车等汽车水箱制冷风扇电机的控制，有利于汽车发动机保持最佳水温	
备注	可根据用户要求可开发其他温度系列、不同的接口及装插形式、不同电气参数 (额定工作电压及额定工作电流) 的产品	

3. 安装尺寸

漂移 ± 0.1%

分辨率 ± 0.2

4. 使用注意事项
【产品介绍】
 1. 安装前请检查产品规格是否与您的发动机相适应；2. 此产品安装须经专业维修人员进行安装。

sx-b1汽车水箱用热保护器利用国外优质碟形双金属片作温度采样元件，将水温开关安装在水箱温度敏感部位，动态采集水箱内水的温度变化，通过碟形金属片在温度下产生变形，并在温度点暂停跳动的原理，配合机构的作用，使两触点迅速接通，启动风扇，冷却水箱内的水，对汽车发动机起到安全保护作用。1. 使用条件 相对湿度在+20 环境下达95%

大气压力86-106kpa 工作位置: 任意

2. 技术参数

动作温度 -10 ---160 (任意温度)

复位温度 动作温度减去5 ---20 (此范围内)

额定工作电压 vdc=24v