

阜南 闸门双P型橡胶止水带 减震缓冲 寿命较长

产品名称	阜南 闸门双P型橡胶止水带 减震缓冲 寿命较长
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

阜南 闸门双P型橡胶止水带 减震缓冲 寿命较长

闸门用双P型橡胶止水带产品概述：

橡胶闸门用双P型橡胶止水带又名止水橡皮或者止水橡胶，闸门用双P型橡胶止水带优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

闸门用双P型橡胶止水带材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门用双P型橡胶止水带。

双P型止水橡皮性能与特点：

双P型止水橡皮是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。

双P型止水橡皮的具体注意事项如下：

一：双P型止水橡皮不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

二：在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤止水带，不然就会影响本产品的质量和效果。

三：施工过程中，双P型止水橡皮必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置

四：固定双P型止水橡皮的方法有：利用附加钢筋固定、卡具固定、铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。

五：用户定货时应根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接。

双P型橡胶止水带用途：

双P型橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

双P型橡胶止水带加工：

我公司的P型橡胶止水带，双P型橡胶止水带、闸门水封、PVC塑料水带，BW遇水膨胀止水条，制品型遇水膨胀止水条，对拉螺栓止水环，BW嵌缝密封腻子，塑料胶泥。双组份聚硫密封胶（膏），氯丁橡胶棒。价格经济实惠，可以同样的产品比性能，同样的性能比价格，我们定拿出理想的价格已达到互利共赢。