

温控器、摄像头温控器、小型温控开关

产品名称	温控器、摄像头温控器、小型温控开关
公司名称	长沙亿鑫电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿鑫 型号:JUC-2M型微型温控器 控制模式:突跳式温控器
公司地址	中国 湖南 长沙市岳麓区 长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M1组团B座
联系电话	86-073185573973 13739092020

产品详情

品牌	亿鑫	型号	JUC-2M型微型温控器
控制模式	突跳式温控器	温度范围	-10-120 () ()
精度等级	1	测温误差	±5 ()
开孔尺寸	10 (mm)	安装型式	焊接

度 ()	度误差 ()	()	降温速度 (/ min)
-20-85	± 5	15	4-6
90-130	± 5	20	2-4

工作电压-----220(V)-----外形尺寸-----10 (mm)

【产品介绍】
4. 安装尺寸及外形

juc-2m超小型密封温控器

juc-2m型微型温度继电器为接触感应式温度继电器。具有体积小、重量轻、控温精度高特点，通用性极强。是使用最为广泛的产品，可供监控系统、摄像头、摄像机、雷达及电机电器设备航空航天及其它行业作温度控制和过热保护用。当被保护设备达到规定温度的值时，该继电器立即工作达到切断电源保护设备安全的目的。

1. 使用条件 相对湿度：在+20 环境下达95% 大气压力：86-106kpa
工作位置：任意

2. 技术参数 触点形式：1d或1h 触点负载：220vac 1a 或27vdc 1a
绝缘电阻：常温常湿 100m 高湿 2m 介质耐压：正常条件>500v
低气压下>200v 振动强度：50hz单幅0.35mm 重量：< 4g

3. 规格数据表 动作温 动作温 回复温度 (测试升