KSD带M4螺杆温控器 消毒柜温控器 烘干机温控器

产品名称	KSD带M4螺杆温控器 消毒柜温控器 烘干机温控器
公司名称	长沙亿鑫电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:yx 型号:KSD带M4螺杆温控器 开关类型:常开
公司地址	中国 湖南 长沙市岳麓区 长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M1组团B座
联系电话	86-073185573973 13739092020

产品详情

品牌	yx	型号	KSD带M4螺杆温控器
开关类型	常开	工作电压	250（V）
过载电流	15（A）	动作温度	300（℃）
寿命	100000（次）	产品认证	CQC UL VDE

【产品介绍】

形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通；常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开10、外壳防护等级：ip0011、接地方式：通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。12、安装方式：ksd系列安装固定铜帽六边形，安装圆形铝帽。带（m3,m4,m5,m6）螺杆安装 。

产品优势具有性能稳定、控温精度高、动作可靠干脆且体积小、不拉弧、可靠性高、寿命长、对无线电干扰少等特点。

外形尺寸

工作原理

ksd301-t1自动复位温控器是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到重定温度时，触点自动闭合/打开，恢复正常工作状态。广泛用于家用饮水机及电热开水瓶、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电锅、空调、过胶机等电热器具。

技术参数1、电气参数：1）cqc、vde、ul、cul ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a（阻性负载） 2）ul ac125v 50hz 15a（阻性负载）2、动作温度范围：0-300°C（任选），温度精度：±2 ±3 ±5 ±10 °C3、回复与动作温度差：8~100°C（任选）4、接线方式：插端子250#（弯0~90 ° 可选）；插端子187#（弯0~90 ° 可选，厚度0.5、0.8mm可选）5、使用寿命：≥ 100,000次6、电气强度：ac 50hz 1800v历时1min，无闪烁，无击穿7、接触电阻：≤50mω8、绝缘电阻：≥100mω9、接点