

控制类型 温度 产品规格尺寸及外形	自动复位	-10-110	± 5 或 ± 3 或 ± 2	10-40	5-10	表中的 回复温 度指 低于 动作 温度
		120-150		15-50		
		165-220	± 10	20-70	7-15	
	手动复位	45-110	± 5	降40% 温度或 在环境 中5分钟 以后按 按钮	5-10	允许0 以 下自 动回 复
		120-150				
		165-220	± 10		7-15	允许5 以 下自 动回 复
-----外形尺寸-----						55 × 46 (mm)

ksd-6f-2小型温控器

系统触感温式速动型温控器，为满足不同用户需要、工作方式分自动复位和手动复位，安装方式有活动式、组合式。连接端子宽度有6.3mm、4.8mm、3.2mm平脚及45°弯脚、90°弯脚等。该产品主要用于电气设备及家用电器中作热过载保护。如：饮水机、消毒柜、淋浴器、烘干机、医疗设备等。

1. 使用条件
相对湿度在+20 环境下达95% 大气压力86-106kpa 工作位置: 任意

2. 技术参数 触点形式：1d或1h（限自动复位） 触点负载：220vac 20a
绝缘电阻：常温常湿 100m 接触电阻： 100 m 介质耐压： 1500vac
振动强度：50hz单幅0.35mm 冲击强度：150m/s² 重量 10g

3. 规格数据表

复位方式	动作温度()	动作温度误差()	回复温度()	测试升降温速度(/min)	备注
------	---------	-----------	---------	----------------	----