KSD301温控开关温度开关温控器温控开关温度开关

产品名称	KSD301温控开关温度开关温控器温控开关温度开关
公司名称	长沙亿鑫电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:YX 型号:KSD301温控开关 控制模式:金属片温控器
公司地址	中国 湖南 长沙市岳麓区 长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M1组团B座
联系电话	86-073185573973 13739092020

产品详情

品牌	YX	型号	KSD301温控开关
控制模式	金属片温控器	温度范围	0～300（℃）
精度等级	1	测温误差	2～3～5（℃）
开孔尺寸	15（mm）	安装型式	定做
输出信号	1（mA）	工作电压	250（V）
外形尺寸	32（mm）	控制类型	

3. 规格数据表

复位方式	动作温度(°C)	动作温度误差(°C)	回复温度(°C)	测试升降温速度(°C/min)	备注
自动复位	-10-110	±5或±3或±2	10-40	5-10	表中的回复温度指低于动作温度
	120-150		15-50		
	165-220	±10	20-70	7-15	
手动复位	45-110	±5	降40%温度或在环境中5分钟以后按按钮	5-10	允许0°C以下自动回复
	120-150				
	165-220	±10		7-15	允许5°C以下自动回复

---

4. 安装尺寸及外形

温度

【产品介绍】

ksd301 超小型突跳式温控器

系统触感温式速动型温控器，为满足不同用户需要、工作方式分自动复位和手动复位，安装方式有活动式、组合式。连接端子宽度有6.3mm、4.8mm、3.2mm平脚及45°C弯脚、90°C弯脚等。该产品主要用于电气设备及家用电器中作热过载保护。如：饮水机、取暖器、消毒柜、淋浴器、烘干机、医疗设备等。1. 使用条件① 相对湿度在+20°C环境下达95%② 大气压力86-106kpa③ 工作位置: 任意

2. 技术参数① 触点形式：1d或1h（限自动复位）② 触点负载：220vac 10a 3a 8a或24vdc 10a 3a 8a③ 绝缘电阻：常温常湿 ≥100mω④ 接触电阻：≤ 100 mω⑤ 介质耐压：≥1500vac⑥ 振动强度：50hz单幅0.35mm⑦ 冲击强度：150m/s2⑧ 重量