油性涂料抗菌剂 油性抗菌剂厂家

产品名称	油性涂料抗菌剂 油性抗菌剂厂家
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:丽源 型号:JL-1196 产地:广东省佛山市
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

油性抗菌剂 涂料抗菌剂油性抗菌防霉剂JL-2046是多种活性成份的广谱抗菌防霉剂。用于保护PVC,聚胺酯，硅胶树酯，聚烯烃，聚酯等聚合体免受细菌，霉菌，藻类的侵蚀，并能使塑料及涂料干膜表面具有抗菌和防霉效果.

物化参数

项目 指标

外观 无色至淡黄色透明液体

有效成分含量（%） ≥50.0

水份（%） ≤0.10

闪点（℃） 170~175

相对密度（g/m1，25℃） 1.058

产品特点

1.广谱抗菌：本产品对真菌、细菌、霉菌及酶菌都有很好的抑制能力。

2.低毒长效：不含甲醛，无异味。

3.杀菌力强：具有很强的杀灭霉菌的能力，效果明显优于传统防霉剂，是传统漆膜防霉剂的更新换代产品。

4.对环境无害：该产品能自然降解为无毒物质，不导致环境污染。

油性抗菌防霉剂JL-2046按需要量可直接加入到物料中，室温下加入、搅拌均匀。一般推荐用量为0.8-1%（对料重）；

PVC塑料溶胶：可与其他的助剂一起加入，加入量依据配方总量设计，一般为0.8-1%。

PVC：能加入到混合的液相组分中，可加入到PVC树脂或固体树脂中，剪切搅拌直到均匀，然后通过挤出，压延，模制或其他方法加工成型。

聚胺酯：可与其他助剂一起加入，加入量依据配方总量设计。

热塑性聚合物：直接加入在熔化料中；先制成抗菌母粒，然后母粒可在后面的热熔工序前与未收抗菌保护的聚合体混合使用。

硅树胶：可被加入到加工树脂中，或在包装前加入到制造容器中。

天然橡胶：可被直接加入到橡胶乳中

聚烯烃：可被制作到母粒颗粒中。

安全和毒性：中国毒性分类：低毒；使用浓度时无刺激无过敏。

注意事项：佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水和肥皂清并及时就医