

# HT1102L英威腾ups电源型号英威腾ups

产品名称	HT1102L英威腾ups电源型号英威腾ups
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	2778.00/台
规格参数	品牌:英威腾HT1102L 型号:HT1102L 产地:深圳
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

## 产品详情

HT1102L英威腾ups电源型号英威腾upsHT1102L英威腾ups电源型号英威腾ups

企业介绍英威腾（深圳市英威腾电气股份有限公司），自2002年成立以来，专注于工业自动化和能源电力两大领域，以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力"为使命，向用户提供有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市（证券代码：002334），目前拥有16家控股子公司，员工超过3000人，拥有30多家国内办事处和联保中心，以及8个海外分支机构，营销网络遍布60多个和地区。

在线式双变换结构设计，数字化控制技术，超高的输入、输出功率因数，根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，的网络管理功能等优点。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视等行业。

1、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

容量范围：80Ah—3000Ah；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；

自放电小：1%（每月）；

密封反应效率高：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45 。

## 产品特征

容量范围(C10)：65Ah—200Ah；

电压等级：12V；

设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12年；

循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；

自放电率 2%/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-20 ~ 55 ；

## 客服小编提示:

1、对于连续使用超过3年的蓄电池，有必要在冬季每2个月检查一次电量剩余，如存在亏电情况，不严重可以充分充电，但目前市场上的电池很少有可以充电的，基本都是一次性使用的，如果严重亏电需要及时更换新蓄电池。

2、有些车主过年会长时间外出旅游，在这种情况下可不能忘记蓄电池，蓄电池怕低温，低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。所以如果您长时间不开车(两周以上)，建议将电瓶取下放在比较温暖的地方，以防蓄电池结冰损坏。

总结:有数据显示，抛锚车辆中有80%都是因蓄电池故障引起的。寒冬已至，蓄电池的“工作负荷”变大了，我们更需要给它多一些关怀，定期自检，在需要更换蓄电池时，果换并选择可靠的。

产品保修期：保修一到三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行

(1) 蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25 放电（机器使用时）：-15 ~50 充电：0 ~40 保存：-15 ~40

(2) 请不要在变压器等的发热附近使用蓄电池，如在发热附近使用，会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。

(3) 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里，如果弄湿或浸在水里，蓄电池会被腐蚀，会成为触电和火灾的原因。

(4) 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池，如

在这些场所使用或保存，有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。

(5) 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池，粉尘多的地方，有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时，请定期进行检查。

(6) 使用多个蓄电池时，首先，正确地进行相互间的连接，然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下，蓄电池的 极连接充电器或负荷的 端子，再把蓄电池的 极与充电器或负荷的 端子分别地连接。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误，可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、机器的损坏，有的时候有可能造身伤害。

(7) 注意请不要让蓄电池落到脚上，如蓄电池落到脚上，可能会引起重大伤害。

搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的；

抗深放电性能：放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。