

牛舍悬挂式风机大风量牛舍风机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 牛舍悬挂式风机大风量牛舍风机 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 560.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

风机具有如下特点：

- 1.外框：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2,以特制铝铆钉铆合。
- 2.百叶窗：0.6mm镀锌板，镀锌厚度180g/M2。自动启闭，由特制UV尼龙转轴控制。其开关是借助二个无须动力的非转动重锤配置（专利设计）来完成。这种机构可确保风机连续多年无故障运行。倘若运输过程或使用过程中百叶片变形而影响开闭，可拆下外框二侧的长形盖板，将百叶片取下来校正后重新装上即可。
- 3.扇叶：有6片扇叶，采用2mm航空铝镁合金叶轮，重量轻、韧性强，不易断裂。叶片的形状在确保产生极其强大的气流的同时保持非常低的噪音水平，可以认为是世界范围内同类产品噪音低的。
- 4.电机（马达）：铸铝外壳，三相（可定制单相）50或60HZ，B3类，绝缘等级F，保护等级IP55通用形。能适应沙漠般恶劣的环境。
- 5.电机板（三块）：3mm厚镀锌板，镀锌厚度180g/M2
- 6.传动装置：V型皮带，进口（美国、三星、阪东等）。松紧调试非常简单，仅有进风口一侧的一个螺栓需要拧紧，无须拆卸其它部件。可用食指和中指按压皮带的中部位置来检查松紧是否合适，以皮带压下15-20mm为宜。牛舍悬挂式风机大风量牛舍风机
- 7.安全保护网：在空气进入的那一面有安全网，为焊后热镀锌。

8.连接片：铸铝

9.皮带轮（含轴承与轴芯）：铸铝

10.导流圈：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M²

11.塑胶件：尼龙66

风机负压通风、换气的特点

1.通过牛舍风机强制负压拉风，快速将厂房内高温、闷热、异味气体完全排出室外，室外新鲜空气快速注入厂房内，大大改善了厂房内的空气质量、工作环境。一台风机1小时可将700m³（约100m²厂房）室内与室外空气交换44500m³/700m³=63.5次，使室内的每个位置都达到有一台风扇直吹的效果。

2.传统的方法只起到让空气内循环的效果，室内外空气交换达不到1小时10次。

牛舍悬挂式风机大风量牛舍风机

3.倍利负压风扇采用CAD/CAM优化设计制造是意大利技术专家40余年研发的完美结晶。其中百叶窗自动启闭系统获得欧洲专利，并且在风扇上使用免润滑轴承、全封闭电机极大提高风扇工作效率、保证了风扇运行的安全性、稳定性。

4.风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长

5.百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方 牛舍悬挂式风机大风量牛舍风机

6.外框使用特厚镀锌钢板，扇叶采用航天用铝镁合金，采用先进的自动加工工艺，精度极高、抗腐蚀性极强。