

无粘性自愈填料 gb塑性填料 运费成本

产品名称	无粘性自愈填料 gb塑性填料 运费成本
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

无粘性自愈填料 gb塑性填料 运费成本

gb塑性填料产品简介：

gb塑性填料腻子密封胶是一种能够使得物料黏度增加，特别是纤维填料使黏度明显增加。添加前的填料需经过脱水处理，以避免消耗掉。须注意生成二氧化碳会导致树脂出现发泡现象，影响聚氨酯树脂的物性。为了能够加快填料润湿速度，同时降低体系黏度或者在聚氨酯树脂中添加更多的填料，有时需预先在树脂中添加润、湿分散剂。

模内漆是具有涂料、色浆和脱模剂三种功能的助剂。它均匀喷涂在模具内，漆膜干燥后，即可模塑聚氨酯鞋底、自结皮泡沫塑料、聚氨酯软泡。硬泡制品脱模后，色漆附着在成型周化的制品上。柔性填料的特点是具有较好的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能较好,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

gb塑性填料腻子密封胶是一种以精炼沥青、橡胶、树脂和增塑剂等材料配置而成的塑性止水胶泥，并有耐老化的矿物纤维增强，GB柔性填料具备这些化学成分与其他混凝土较好的结合。而在其下用PVC棒作为支撑C型周边缝合D型垂直缝在PVC棒上部布置了一道独立的SKB4-300-10波，橡胶止水带采用新型的厚（283）mm的GB三复合橡胶板，它的表层为2mm厚的三元乙丙板，起防老化作用，中间采用抗拉伸强度较高的后8mm的橡胶与柔性填料及混凝土表面的粘接密闭性。

在柔性填料外部采用粉煤灰作为无粘性自愈填料，对可能产生的止水缺陷进行自愈，无粘性自愈填料外为不锈钢保护罩，内衬土工织物即可透水，又可防止粉煤灰流水。

gb塑性填料腻子密封胶在三种溶液中浸泡五个月的重复变化率：

耐水耐化学性水3%、1.5%

饱和氢氧化钙溶液

化钠溶液3%、1.2%

抗拉强度 (MPa) 0.06

断裂伸长率 (%) 800

gb塑性填料腻子密封胶施工注意事项：

gb塑性填料腻子密封胶施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用。施工准备用钢筋台车将填料、GB防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。

gb塑性填料腻子密封胶嵌填完毕后，要及时盖上防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将GB防渗盖片嵌固在砼上。

gb塑性填料腻子密封胶底胶固化时间较长，一般为24h，若在12h内遇水或浸泡，即使表面填料已施工完成，底胶也会发生化学反应而形成薄片状固状物，致使底胶失去与混凝土面的粘结力。若在面板坝接缝工程施工时，若因雨天较多，同时由于面板混凝土养护的需要，无法确保涂刷底胶后表面长时间处于干燥状态。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考，价格方面可免疫或电议，小编也会持续的进行更新，还可以拨通我们的电话进行咨询，我们会尽力满足您的需求，其次，我们的经销商不但可以拿到低价格的产品，在运费成本方面也具有巨大的优势。欢迎来电咨询！！！！