

新安防水腻子与新安耐水腻子 需要分清

产品名称	新安防水腻子与新安耐水腻子 需要分清
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:新安
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

新安防水腻子与新安耐水腻子 需要分清

在社区论坛上看到n多人说“防水腻子”，一部分小区业主说也就而已，别人不明白，正学习培训呢吗，令人烦闷的是许多“专业人员”也张嘴闭口粉刺“防水腻子”。原本我都感觉你挺技术专业，可一说“防水腻子”，全漏馅了吧，说白了“技术专业”也莫过于此嘛。实际上，对比“耐水腻子粉”而言，“防水腻子”更有营销手段：“耐潮”有什么作用啊，墙又不是在水里泡着；“防潮”多非常容易了解啊，还非常容易博得小区业主好感度。但是您知道吗，这“防水腻子”根本便是个商业服务圈套，啥叫欺诈骗顾客，“防水腻子”便是个典型性！先讲恰当的、不易被黑商运用的称呼，“耐水腻子粉”。

“耐水腻子粉”这个词是以哪来的呢？从我国制订的标准！《建筑室内用腻子》（JG/T3049-1998）中明文规定了做到什么指标值的腻子才可以称之为“耐水腻子粉”。新安防水腻子与新安耐水腻子需要分清那么“耐水腻子粉”具备哪些特性，为何要叫“耐潮”呢？应当说，“耐潮”是一个结合了权威专家们的聪慧，并精确表述了这类腻子特性的叫法。“耐水腻子粉”的两个特性——“粘得牢固”、“使用寿命较长”都能够从“耐潮”一词中反映出去。新安防水腻子与新安耐水腻子需要分清“耐水腻子粉”秘方和一般腻子彻底不一样，一切正常状况下，它的粘合抗压强度（考量粘得是不是牢固的指标值）能够做到0.5Mpa之上，是一般腻子的2倍；在水中泡浸两天后，耐水腻子粉得拉拨抗压强度仍然高过0.3Mpa，而一般腻子为0Mpa（早已掉下来了）。主要是预防长霉，提升墙面防潮特性，比一般的腻子耐潮腐蚀，降低掉下来。新安防水腻子与新安耐水腻子需要分清 水蒸气无所不在，空气中有，墙面里也是有，假如腻子遇水后便会融解，粘得为什么会牢固呢？使用期限怎么可能看起来了呢？耐水腻子粉又有哪些缺陷呢？一是工程造价高。二是耐水腻子粉墙上未晾干存有偏碱。耐水腻子粉要运用灰钙（主要成分有CaO，生石灰粉）遇水后及二氧化碳的一系列繁杂反映使本身的抗压强度提升，这在其中会造成有一定偏碱的碳酸钠，并且这类偏碱一般要不断5-7天才会消退。这类偏碱假如操纵不太好，会致施工者有烧灼得觉得，三是用耐水腻子粉务必用抗碱底漆面漆，并且还很有可能使整体面层墙面漆的珠光粉溶解，造成色调不均匀。