

# 英威腾ups电源HT1106XL6kva 5400w安装

产品名称	英威腾ups电源HT1106XL6kva 5400w安装
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	6342.00/台
规格参数	品牌:电源HT1106XL 型号:HT1106XL 产地:深圳
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

## 产品详情

英威腾ups电源HT1106XL6kva 5400w安装英威腾ups电源HT1106XL6kva 5400w安装

供应英威腾ups英威腾HT1106xL在线6k长塔式UPS电源 英威腾UPS电源型号，英威腾ups电源价格，在线式双变换结构设计，数字化控制技术，高的输入、输出功率因数，根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，强的网络管理功能等特点。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。性能特点：

- 1.采用高性能的DSP数字处理器，使数据处理精确迅速，可靠性更高。
- 2.宽输入频率（40-70HZ），自适应输出频率50/60HZ,满足各种发电机的接入。
- 3.零切换时间。
- 4.输入零火线反接检测功能。
- 5.直流启动（冷启动），方便操作。
- 6.自动重启功能。
- 7.自动检测功能。
- 8.具有过载、短路、过压、欠压及旁路、紧急关机等多种保护功能。
- 9.智能化电池管理功能，有限延长电池寿命。
- 10.强网络管理功能，透过RS232接口，智能插槽Intelligentslot, USB 和EPO 通讯接口，可实现。
- 11.符合国际EMC 安全规定：EMS IEC61000-4, EMI IEC62040-2。英威腾UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求，克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题，以全新的数字技术研制出的三代工频纯在线式智能型UPS。由于电容两端的电压是不能突变的，即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰，起到了净化功能，也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成，频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。

直流电源，是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。

UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备 英威腾HT1101S不间断UPS电源直销其系统的稳压功能通常是由整流器完成的，整流器件采用可控硅或高频开关整流器，本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能，从而当外电发生变化时（该变化应满足系统要求），输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成，由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除，整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外，对整流器来说就像接了一只大容器电容器，其等效电容量的大小，与储能电池

容量大小成正比。

由于电容两端的电压是不能突变的，即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰，起到了净化功能，也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成，频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护，设计了系统工作开关，主机自检故障后的自动旁路开关，检修旁路开关等开关控制。

智能化电池管理，  
的网络管理功能等优点

在线式双变换结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数  
高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护  
输出功率因数高达1，提供 stronger 的带载能力。  
输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

LCD/LED显示，显示丰富的机器信息。

可靠、稳定的正弦波输出。

超宽输入电压范围。超高工作效率。自老化功能

英威腾蓄电池产品特性：

#### 1、免补水、维护简单

采用设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

#### 2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房，降低工程造价。

#### 3、使用寿命长

采用了耐腐性良的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

#### 4、高功率放电性能

采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

#### 5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

英威腾ups电源HT1106XL6kva 5400w安装英威腾ups电源HT1106XL6kva 5400w安装