

打磨鹿邑腻子粉 鹿邑腻子检验报告可以看打磨性能

产品名称	打磨鹿邑腻子粉 鹿邑腻子检验报告可以看打磨性能
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:鹿邑
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

打磨鹿邑腻子粉 鹿邑腻子检验报告可以看打磨性能看检验报告了解腻子打磨性能 1、打磨性。打磨性有严格的操作规程要求，并要使用专用的打磨试验机来进行试验。打磨试验中使用的砂纸为120目（0号），在腻子样板上往复摩擦5次，指标为“目测打磨砂纸上沾有的打磨粉末为砂纸面积的20%~80%为合格”。打磨鹿邑腻子粉 鹿邑腻子检验报告可以看打磨性能 需要强调的一点，腻子的打磨性试验是在批刮腻子第二天做的（标准状态下养护1天），通常来说，腻子的打磨时间也是在腻子上墙后的3天之内，要墙面泛白时就立刻打磨，腻子干透后，打磨会比较困难。打磨鹿邑腻子粉 鹿邑腻子检验报告可以看打磨性能 2、粘接强度。粘接强度分为两种，一种是标准状态下，业内称为干强，另外一种是在浸水后状态下，业内称为湿强。打磨鹿邑腻子粉 鹿邑腻子检验报告可以看打磨性能和测试打磨性不同，测试粘接强度的时间是在批刮后至少7天之后（干强是养护7天，湿强是在干强7天养护基础上，再加4天，共11天）。粘接强度中，浸水后状态是符合N型标准（及耐水型腻子）才需要测的，所谓浸水，是完全浸泡在水中48小时，不耐水的腻子根本没法测，浸水后直接就起泡、脱落了。耐水腻子完全干透后，粘接强度较高，表面结构更牢固，打磨就比较困难。粘接强度越高的腻子越是如此。