

# 英威腾UPS HT1110XL不间断电源陕西安装

产品名称	英威腾UPS HT1110XL不间断电源陕西安装
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	8866.00/台
规格参数	品牌:英威腾HT1110XL 型号:HT1110XL 产地:深圳
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

## 产品详情

英威腾UPS HT1110XL不间断电源陕西安装英威腾UPS HT1110XL不间断电源陕西安装

产品描述及价格仅供参考，以实际洽谈结果为准。

铅酸系列英威腾蓄电池

1. 引用标准MF系列阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标

JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准

JB/T8451-96 中华共和国机械行业标准

YD/T 799-2002 中华共和国通信行业标准

DL/T 637-1997 中华共和国通信行业标准

2. 英威腾蓄电池应用领域：

不间断电源备电源设备系统通信设备航空/航海系统 石化工业 电厂/电站等

3. 铅酸英威腾蓄电池特性

免维护（寿命期内无需加酸加水）。

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

采用板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能，自放电极小。

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

## 超长的使用寿命

独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。28AH以下规格，寿命3-5年，28AH以上寿命达到5-8年。

INVT英威腾UPS蓄电池使用注意事项：

英威腾蓄电池产品优点：

- 1、安全性能:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电分熔断,无外观变形。

每个功率模块内置独立的3200W数字化大功率充电器，200kVA的模块化UPS系统可以提供32kW的充电能力。充电器均为DSP数字化控制，保证卓越的电池管理性能。与分厂家将电池直接挂接于直流母线不同，RM系列模块化UPS电源采用独立的电池放电变换器，大大降低了单组电池数量，同时实现了卓越的充放电管理与控制，极大地延长了电池的使用寿命。

英威腾RM系列模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技術特点与现代机房模块化的需求，在实现模块化设计的同时，保证了系统的高可靠性。

RM系列产品提供10-400KVA规格功率模块以及机柜系统，用户可以根据自己负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现200kVA的容量，机柜并联后可以实现400kVA的容量配置。