

瑞典SFG深沟球轴承61900-2RSI轴承SKF抗蠕动腐蚀剂LAF3E/0.5

产品名称	瑞典SFG深沟球轴承61900-2RSI轴承SKF抗蠕动腐蚀剂LAF3E/0.5
公司名称	北京逸度空间商贸有限公司
价格	490.00/套
规格参数	SKF:52*25*15 6205-2:52*25*15 美国:52*25*15
公司地址	北京市房山区拱辰街道天星街1号院2号楼318
联系电话	13611233530 13611233530

产品详情

深沟球轴承 (GB/T 276—1994) 原名单列向心球轴承，是应用广泛的一种滚动轴承。其特点是摩擦阻力小，转速高，能用于承受径向负荷或径向和轴向同时作用的联合负荷的机件上，也可用于承受轴向负荷的机件上，例如小功率电动机、汽车及拖拉机变速箱、机床齿轮箱，一般机器、工具等。深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球等。在齿轮箱体的外侧,挡住轴承外圈,或者挡住轴承孔的端盖,叫轴承盖。轴承的胶盖和铁盖是我们比较常遇到的,轴承端盖的作用一是轴向固定轴承,二是起密封保护作用,防止轴承进入尘土等进入轴承造成损坏。轴承的胶盖的用途主要为防尘,同时密封严也能防水,但是摩擦较大,而且转速较铁盖的低,所以散热性能较铁盖的差。

TIMKEN 超精密球轴承的设计可满足高要求的机械工具对于高速、精度和硬度的需求。这些轴承可以生产的供差为ABEC-7到 ABEC-9，球轴承业界承认的精密标准。

大多数超精密球轴承具有15°至25°的接触角，以适应不同的径向和轴向负荷组合。特殊的沟道处理和球轴承设计可获得的可能工作速度。

混合陶瓷轴承 可选具有钢陶瓷和陶瓷球，以适应需要高速和其它要求苛刻的应用场合。

球螺旋支撑轴承成套供应，具有60°接触角的球补偿，适合于大多数精密工具定位的高负荷和轴向硬度的要求。

对精密轴承所规定的内外圈的宽度公差、圆度、垂直度、锥度、轴向跳动和径向跳动，还为客户增加了ISO/ABEC所没有定义的参数，其中包括预载公差、功能试验、可追溯性&微米代码、清洁度、滚道曲率、滚珠等级和圆度、表面加工(功能&非功能表面)、钢材规格、保持架配平和设计和安装倒角等。对这些

参数的定义提高了铁姆肯公司精密角接触球轴承产品的质量，从而提高了机床主轴的性能。