

# 无电源施工230A汽油发电电焊机

产品名称	无电源施工230A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

无电源施工230A汽油发电电焊机 机器结构：发动机与电焊机体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。户外工程的特殊要求作为个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。

工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在要情况下可组成移动式或固定式电源。应用广泛 可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得加得心应手。

焊机停止工作后，须清除杂物和焊渣溅末。

焊机停止工作，应先切断电源、气源，后关闭水源。

焊机长期停用，须在不涂漆的活动部位涂上防锈油脂，以免零件生锈。

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续%:100

### 发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率 : 50HZ

转速:3000rpm

结构类型 : 开架|手推式

绝缘等级 : F

### 发动机参数

发动机型号 : 192F

燃油类型 : 90号以上汽油

机油型号 : SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 : 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) : 420

工作时间 : 8-12h

油耗 : 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) :15L

机油容量:1.1L

### 整机参数

保护装置 : 有

长宽高 ( mm ) : 770\*550\*570

净重 ( kg ) : 85/95

### 主要特性如下 :

负载性能好,在电焊时可同时进行供电,电焊操作不影响发电的电压与波型,从而提高工作效率,便于使用

汽油发电电焊机焊接优良

采用IGBT斩波，汽油发电电焊机再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形平稳

电流不过零，电流波动小，汽油发电电焊机焊缝质量高

新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形

轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间

同时四个持久耐用的车轮便于运输

引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大

可适用于汽油发电电焊机不同的焊条直径和焊接环境。