

全封闭自动氮吹仪

产品名称	全封闭自动氮吹仪
公司名称	杭州安研仪器制造股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区东湖街道兴国路530号5幢3楼北
联系电话	13336011265

产品详情

全封闭自动氮吹仪是我司与浙江工业大学结合实验室使用需求，从使用者方便安全快捷稳定等多角度共同开发的新型浓缩产品之一，产品从使用的方便度与样品的安全性出发，设计了50段程序控温，电动升降，样品可视化程度高，气密性高等特点，实现多组数据储存功能，实现了浓缩全程中安全方便，一手掌握，让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全。产品特征：1.

7英寸大液晶触摸屏控制，同时可以处理1-25支大容量样品 2.

采用5种模式，50断程序控温方式，智能化程度高 3.

加热方式采用干式加热，防止样品收到水气污染，确保样品的安全性与准确性 4.

加热模块采用纯航空铝材质，升温速度快且均匀性好，且模块可任意更换 5.

模块四面可视化，且样品盘采用抽屉式推拉取样，无死角观察液面情况，十分方便 6.

吹针升降方式采用微调升降和快速升降两种模式，无需手动升降

7.采用自动调压装置，保证各个气路的气压均匀性 8.内置多组数据存储功能，可及时查看机器运行数据

9.采用双重密封门镜保护系统，采用内置循环风机系统，无需占用通风窗，确保无挥发物泄漏

10.机箱采用正面侧面两扇观察窗口，方便观察样品情况 11.氮气预热功能，通入的气体都是热气（温度：45度左右）加快了样品的浓缩反应，也防止了挥发的浓缩液与吹针之间冷凝，保证样品不会受到污染和交叉感染 12.氮气预热功能以及独立节流电磁阀控制，保证了气路的气密性，大大节约氮气用量。

产品参数：型号 AYAN--DC16G AYAN-DC25G 显示方式 7英寸大液晶触摸屏 7英寸大液晶触摸屏 模式

5种 5种 程序控温 50段 50段 样品数 16位 25位 模块直径 16mm(可选) 16mm(可选)) 可视面 4面 4面

定时功能 (min) 0-999 0-999 电动升降方式 2种 2种 气压调节 (mpa) 0-0.8 0-0.8 气压操作方式

15位独立控制 25位独立控制 温度 室温-100 室温-100) 加热方式 干式统一控制 干式统一控制

控温精度 ± 1 ± 1 超温报警 有 有 内置抽风机系统 有 有 双重密封门系统 有 有 计时功能 有 有 取样方式 抽屉式 抽屉式