

淋胶线 淋胶流水线 全自动流水线式淋胶机

产品名称	淋胶线 淋胶流水线 全自动流水线式淋胶机
公司名称	深圳泓骏达科技有限公司
价格	39999.00/台
规格参数	品牌:泓骏达 混合精度: $\pm 1\%$ 出胶精度: $\pm 2\%$
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（ 入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18923416275

产品详情

淋胶线 淋胶流水线 全自动流水线式淋胶机

淋胶机特点

- 1.配胶调胶混胶，定量出胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。
- 2.配胶比例可调节，胶量可调，只需要在控制界面设置参数即可自动出胶，非常简单。随时用随时配，配比精度高，按需配比，节省胶水。
- 3.操作简单，程序通俗易懂，A/B两种胶水独立存放在料桶里，使用的时候才配胶混合，节省胶水方便快捷。
- 4.根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也选加热装置，B胶料桶密封性好防止胶水变质，料桶自带液位感应装置缺料时自动提醒。
- 5.清洗方便，A B胶混合部分只有出胶的混合管（滴胶管），机器自带自动（半自动）清洗功能，清洗效率高，节省清洗剂。

淋胶线 淋胶流水线 全自动流水线式淋胶机

供胶机部分：搭配生产线运动轴

适合工艺：配胶、混胶，调胶、定量灌封、灌胶。

配胶比例:1:1到5:1之间任何固定比例。混合方式:动态混合。

外观材料:钣金+不锈钢材质。

控胶泵体:A泵螺杆泵,B泵齿轮泵(国内优质品牌定制)。

配比精度:±2%;出胶精度:±2%。

出胶流量:5-35g/S(以胶水比例4:1为基准,因胶水而异会有差异)。

胶水zui da可用粘度(30) : 30000 CPS。

料桶大小:A桶60L(搅拌,抽真空,加热),B桶30L(抽真空,加热),C桶5L(清洗液料桶)。

耗电功率:1200W(加热时除外,加热功率约4KW)。

供电电压:AC220V 50HZ;输入气压:0.4-0.8MPa

淋胶线 淋胶流水线 全自动流水线式淋胶机

特别配置:

- (1.A泵螺杆泵:耐磨损,B泵齿轮泵:持续稳定。
- (2.自动清洗功能:一键自动清洗,混胶部分清洗方便快捷。
- (3.加热功能:A/B桶、管道、泵均带加热功能。
- (4.提醒功能:AB料桶均带上位与下位提醒感应装置。
- (5.搅拌功能:A桶带电动搅拌功能(防止A料沉淀)。
- (6.回吸功能:使用可调式带回吸动态精密阀以防滴漏。
- (7.真空脱泡功能:AB料桶均带真空脱泡功能。
- (8.干燥防结晶功能:针对聚氨酯类的固化剂起防结晶作用。
- (9.多孔淋胶头:可根据客户产品设置不同孔距,标配一套。
- (10.不停机加料功能:A料用柱塞泵送料,B料防固化恒压送料。

2.淋胶输送线部分

淋胶运动轴:标准线性模组+三菱伺服电机+优质减速机。

输送线类型:动力滚筒输送线。

产线机架：铝型材+钣金。

产线功能：可通用产品宽度300-1200mm；长度500-4000mm，厚度0.5-50mm。

淋胶头宽度：300mm，孔间距P10。

板材单面淋胶量120-250g/m。

产线速度：0~8m/min(可调)。

耗电功率：约4000W；供电电压：AC220V 50HZ。