

# 江西塑料检查井 塑料检查井 邦德欧井

产品名称	江西塑料检查井 塑料检查井 邦德欧井
公司名称	山东邦德欧井环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东（德州）平原开发区东区邦德路2号
联系电话	13668627777 13668627777

## 产品详情

随着塑料检查井大火，节能环保，节约用水，政府补贴，塑料检查井，新能优越等等标签都是选择塑料检查井的理由之一。目前国家也是在打埋推广塑料检查井，主要是由于节水，可以抑制水污染情况。这都是一方面的原因，那么国家为什么要打埋推广塑料检查井呢?下面黄岩新盛模具就来给大家分享一下。

国家推广塑料检查井的主要原因如下：

现在，排水塑料检查井，直接有用的节水和环保方法就是对雨水和污水资源的概括循环运用，而塑料检查井就是完结该方法的要害设备之一。据华南理工大学建筑设计院王峰和国内估测：若在全国范围推广运用塑料检查井，每年可节约农田1.5万亩，节约标准煤75万吨，节约雨水进入污水而发作的处理费6亿元，并大大缩短施工时间。

检查井是用在建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等，江西塑料检查井，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。

[1]

塑料一体注塑检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性注塑成型，井筒插口采用360度环型承载平台，井身及井座底部采用网状加强筋，各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况，塑料检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的塑料一体注塑成型配件。以保障整个排水系统的流畅和密封性。

### 塑料检查井接管安装注意事项

检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，并逐渐向下游支管，干管延伸。井座接头与管道连接施工方法，应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。

- 1、检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，并逐渐向下游支管，干管延伸。
- 2、井座接头与管道连接施工方法，塑料污水检查井，应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。
- 3、井座与汇入管，排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接；井座排出管接口大于下游管道时，应管内底平接。
- 4、管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm，应采用专用工具，不得使用链条扳手。
- 5、附加接头的安装，应根据井筒尺寸和连接管道的直径，采用专用工具在井壁上开孔，孔洞圆周边缘应平整，安装附加接头不得倒坡。
- 6、在地下水位较高或雨季施工期间，在管道（含检查井）安装完成（但尚未进行试验）时，应采取防止井体上浮的技术措施。

江西塑料检查井-塑料检查井-邦德欧井(诚信商家)由山东邦德欧井环保科技有限公司提供。山东邦德欧井环保科技有限公司是从事“化粪池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。