

# 八马palma蓄电池PM7.2-12 12V7.2AH免维护设备电瓶 电梯配件

产品名称	八马palma蓄电池PM7.2-12 12V7.2AH免维护设备电瓶 电梯配件
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:八马palma蓄电池 型号:PM7.2-12 电压/容量:12V7.2AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 八马palma蓄电池PM7.2-12 12V7.2AH免维护设备电瓶 电梯配件

蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；独特配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；所有电池太阳能、风能发电系统；巡逻自行车、红绿警示灯等。产品通过CE,ROHS认证,所有电池，符合标准。巡逻自行车、红绿警示灯等。

- DB-9，DB-15，DB-25:此为连结于电脑与UPS或是其他外接周边设备用的信号接头（也可称为串列埠），其所代表的数字即表示此接头共有几人PIN孔。此接头以公母座对插方式连结而传输信号，但当使用者在使用特殊设备或是接头规格无法与PC连结或是所附接头与PC接头不符合情况下，可在电子材料店购得串列埠转接头或公母接头。

- dBA:dBA是测量音量大小的等级的单位,DB数据比例是根据麦克丰接收器所产生出来的大小所判定,dBA是电子设备本身产生出来的噪声或是反弹出来的高或低的声音.以一般小型UPS其噪声约在35-50dBA之间,此区间的噪声是非常小的，一般比我们说话的声音小,100dBA以上,则较大.除了dBA表示音量单位外,还有一种专门测试非常大声的音量单位:dBC.

- 地线、零线和火线:大地是良好的导体，地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式，并有一根中性线，三相平衡时中性线的电流为零，俗称“零线”，零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接，电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压，会对人产生电击，俗称“火线”。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准，实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至

关重要。

- 电池:在UPS内的电池，大多采用免保养铅酸密闭式电池，其主要功能有：在交流电（市电）正常供应时，市电经由UPS转换直流电能（DC）储存，使电池维持饱电状态，一旦市电中断时，电池即刻原先储备的直流电能（DC）释放，经由UPS的电路设计转换成交流电（市电），持续输出电力供给负载使用。

- 电池/电池组:UPS所使用的电池通常是密闭铅酸免维护电池。这种电池的物理化学特性使其在充放电过程中几乎没有水分的损失，不需补充加水，密闭结构能够任意放置，也没有腐蚀气体产生，免去维护的烦恼。标准的电池电压有2V、4V、6V、12V，UPS常用的是12V。