

扬州杉木桩 杉木桩批发 胜洁木业

产品名称	扬州杉木桩 杉木桩批发 胜洁木业
公司名称	宣城市胜洁木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区孙埠镇三里村104省道旁
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

杉木桩防腐的方式

杉木桩常见于水中等易受浸蚀的地区，假如在存储全过程中沒有技术专业的维护保养方式，杉木桩非常容易产生病虫害、烂掉等，则务必采用一些必需的防腐蚀对策，防止烂掉导致的毁坏。

施工单位最常见的方式

就是说在杉木桩排水前在木柱上擦抹添加剂，木材防腐剂的关键优势有下列几个：

1.耐受性和可靠性好

杉木桩防腐剂是一种很平稳的化合物，在引入到杉木桩以后，不容易挥发和外流，可以长期维持灭虫毒性。

2.灭虫毒效

杉木桩往往被浸蚀关键是被有害生物防治损害，而杉木桩的防腐剂具备挺大的灭虫毒效，可以提高杉木桩的防腐蚀实际效果，此外在给杉木桩加添加剂的那时候还会添加其他化学物质，能够提高木料的抗压强度、弯曲刚度及其耐磨性能。

3.渗透性强

杉木桩的防腐剂可以渗入木料的内部。

4.腐蚀低

杉木桩防腐剂尽管毒效大，杉木桩批发，可是对金属材料却没有腐蚀。

杉木桩基础施工要点及要求

杉木桩打桩驳岸的重点在于杉木桩基础施工要点及要求。接下来和胜洁木业小编一起学习这个知识吧。

1、年最低水位要高于桩端0.5m以上，但对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区，则不宜使用杉木桩打桩。

2、杉木桩是使用"原木"的，不要锯成别的形状，尤其不能对半锯开变成半圆状，半圆桩是很快就会强烈弯曲，以至失去效用。不要把"杉木桩"推广为"杉木桩"或其他桩。大部分常见木材是忌水的，在水中很快就发黑、变形和腐朽，杉木尤其如此，扬州杉木桩，切不可用。

3、施工中必须控制桩位偏差在质量标准范围内，打桩线路注意从中间往外对称打，但要防止桩位严重移动，桩心距一般0.4~0.7m左右；同时注意杉木桩所能承受的沉桩冲击力，杉木桩公司，一般在300kg/m以内。

4、淤泥地区地基土的水平抗力很小，杉木桩群上端很容易出现整体水平位移，使地面设施出现损坏，施工中要在杉木桩间铺设一块石层，以提高桩群的水平刚度。注意块石层必须人工铺设要尽量把杉木桩一根一根挤紧。

今天宣城市胜洁杉木桩厂家给大家介绍杉木桩施工主要的四种方法：打入法、振入法、射水法和压入法，不同的施工方法对应不同的施工机械。

(1) 打入法即利用冲击能量冲击杉木桩头，把桩打入土中，使用的机械是各类锤。

(2) 振入法是利用高频振动器在杉木桩头上施振，使桩在自重和振动器冲击力的作用下贯入土中。所采用的机械是振动锤。

(3) 射水法是利用高压水泵通过射水管沿杉木桩身冲击其周围的土壤，减少土壤对桩身的摩擦阻力，桩靠自重沉入土中。

(4) 压入法是给桩头施加强大的静压力，把桩压入土中。这种施工方法噪音很小，桩头不受损坏。但使用的压桩机非常笨重，组装迁移都比较困难。不建议使用。

扬州杉木桩-杉木桩批发-胜洁木业(诚信商家)由宣城市胜洁木业有限公司提供。宣城市胜洁木业有限公司在型材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，胜洁木业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：江总。