

120号溶剂油 联步化工

产品名称	120号溶剂油 联步化工
公司名称	苏州联步化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区纺织原料市场
联系电话	15580038866 15580038866

产品详情

溶剂油运输注意事项：

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季尽量早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

溶剂油分类

溶剂油可分为三类：低沸点溶剂油，如6#抽提溶剂油，沸程为60-90；中沸点溶剂油，如橡胶溶剂油，沸程为80-120；高沸点溶剂油，120号溶剂油，如油漆溶剂油，沸程为140-200，近年来广泛使用的油墨溶剂油，其干点可高达300。一般情况下，60~90称为抽提溶剂油，即人们常说的6#溶剂油；80~120称为橡胶溶剂油，即人们常说的120#溶剂油。

120#溶剂油介绍

产品以石油直馏馏或催化重整抽余油经分馏所得。

技术要求：项目质量指标试验方法馏程，：

初馏点：98%

馏出温度：干点：140--200??GB/T?6536?

密度（20），kg/m3?0.75?GB/T?1884?

粘度 (40) , mm²/s? 实测?GB/T?265?

芳烃含量 , m%? ?15?AMS?140.31?

闪点 (闭口) , ?33?GB/T?261?

硫含量 , mg/kg? ?---?SH/T?0689?

颜色 (赛波特比色) ?+30?GB/T?3555?

性能与优点：烷烃量低、化学安定性好，不易变质；硫含量和硫醇含量低、无活性硫化物，对金属无腐蚀性；无色透明，无机械杂质和水分，洁净度高。

120号溶剂油-联步化工(推荐商家)由苏州联步化工科技有限公司提供。苏州联步化工科技有限公司是一家从事“工业酒精，异丙醇，醋酸乙酯，白电油，二甲苯等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联步化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使联步化工在化工产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！