

# 在线激光打标机 云雕激光 激光打标机

产品名称	在线激光打标机 云雕激光 激光打标机
公司名称	武汉云雕激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江汉区葛洲坝国际广场4栋
联系电话	13307122678 13307122678

## 产品详情

激光打标机按照激光器不同可分为：CO2激光打标机，半导体激光打标机，YAG激光打标机，在线激光打标机，光纤激光打标机。按照激光可见度不同分为：紫外激光打标机（不可见）、绿激光打标机（可见激光）、红外激光打标机（不可见激光）。随着科技发展，电子行业内光纤激光打标机越来越被更多人的接受，其特点非常明显：一体化设计，体积小、功耗低、长寿命、高0效率、免维护，激光打标机厂家，具有高质量的激光束，光斑精细、不需耗材。

打标机是一个广义的概念，它主要分为气动、激光、电腐蚀三大类型，气动：电脑控制，打印针在压缩空气作用下做高频冲击运动，从而在工件上打印出有一定深度的标记，标记特点：有较大深度；激光打标机是用激光束在各种不同的物质表面打上永0久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质，从而刻出精美的图案、商标和文字；电腐蚀主要打印固定不变的商标，激光打标机生产厂家，就像盖章一样，但是打印内容变化不方便。禁止激光器系统在高湿度环境下工作，客户应确保环境湿度小于60%。当激光晶体温度与环境温度温差过大（大于10度），将可能导致激光晶体结露，结露将导致激光器系统功率下降或损坏。因此当环境温度远大于水箱设定温度（大于10度以上）时，严禁激光器系统处于单开水冷机而激光头不工作的状态。在此状态下，建议采用以下步骤进行操作：在开机时，先打开冷水机，待制冷机温度显示低于30，激光打标机，启动电源并将电流缓慢调节至10A左右；待制冷机温度显示在工作温度（18左右）时，再缓慢的将电流调节至工作电流（35A左右）。在关机时，先将电流缓慢的降至10A左右并停止电源输出，关闭电源，再尽快关水冷机。如果不在zui大电流处工作，可以适当调高制冷机制冷温度（但不得高于25）务必在规定的范围内使用激光器系统设备（南方操作环境应加装空调）。在线激光打标机-云雕激光(在线咨询)-激光打标机由武汉云雕激光科技有限公司提供。武汉云雕激光科技有限公司为客户提供“激光打标机,气动打标机,光纤激光打标机”等业务，公司拥有“云雕”等品牌，专注于商业专用设备等行业。，在湖北省武汉市江汉区葛洲坝国际广场4栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柳总。