

风机批发 曲靖风机 腾翔鑫风机质优价廉

产品名称	风机批发 曲靖风机 腾翔鑫风机质优价廉
公司名称	云南腾翔鑫通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市呈贡区拓翔路206号
联系电话	18788558059 18788558059

产品详情

轴流风机在运行的时候，风机安装，主要监控电机的电流，电流不但是风机负荷的标记，也是一些异常变化的预报。此外，要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中，如遇下列环境应当即停机检测：1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声；2、电机电流忽然上升，并超过电机的额定电流；3、电机轴承温度急剧上升。

维护保养编辑1、使用环境应经常保持整洁，风机批发，风机表面保持清洁，曲靖风机，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。2、只能在风机完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺损运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，风机定制，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3；严禁缺油运转。5、风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

离心风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时，离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失，实际特性曲线是弯曲的。离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量，进气温度(空气密度)时产生的压力。对于一条给定的压力与流量特性曲线，就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时，对于一个给定的流量，所需的功率随进气温度的降低而升高。

风机批发-曲靖风机-腾翔鑫风机质优价廉由云南腾翔鑫通风设备有限公司提供。云南腾翔鑫通风设备有限公司是从事“通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和

服务。欢迎来电咨询！联系人：熊总。