

广州面砖拉拔试验 外墙饰面砖拉拔力测试

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 广州面砖拉拔试验 外墙饰面砖拉拔力测试 |
| 公司名称 | 广东省广分质检检测有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心 |
| 联系电话 | 020-66624679 13719148859 |

产品详情

强制要求 8.1.5 各分项工程的检验批按下列规定划分：

1 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板（砖）工程每50间（大面积房间和走廊按施工面积30m²为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。2 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板（砖）工程每500~1000m²应划分为一个检验批，不足500m²也应划分为一个检验批。

8.1.6 检查数量应符合下列规定：

1 室内每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

2 室外每个检验批每100m²应至少抽查一处，每个不得小于10m²。

8.1.7 外墙饰面砖粘贴前和施工过程中，均应在相同基层等

每1000平方米同类墙体取1组试样，力以刚好将面砖四周切割开为宜。

外墙面砖拉拔试验简介：

1.定义：对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拔试验。

2.其检测手段以及试验方法是：根据JGJ110-2008的要求，拉拔试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪，应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定。

3.试验时间：外墙砖抗拉拔实验分为：3天，7天，14天，30天等四个时间段。

4.试样规格：试样规格应为95mm × 45mm（适用于饰面砖试样）或40mm × 40mm（适用于马赛克试样）

。