

欧洲狮原装35千瓦静音汽油发电机

产品名称	欧洲狮原装35千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-35GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮原装35千瓦静音汽油发电机 欧洲狮动力静音汽油发电机具有良好的启动和承受载荷能力，快捷、可靠的冷启动：进气歧管装有预热器，使发动机在低温环境中易启动，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。欧洲狮发电机具有效率高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。

车载静音汽油发电机噪音

- 1.水冷系统：双水冷，模块化设计安装灵活（车顶、车侧、车底）。
- 2.结构经凑，重量轻，
- 3.采用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显着噪音、无刷结构。
- 4.电压稳定
- 5.极很好的工作性能

型号：B-35GDI

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-491

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：37L

机油容量：4L

防冻液容量：9.8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1480*780*1060MM

净重（kg）：490/526

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

欧洲狮静音汽油发电机负载能力：一般来说，发动机输出功率决定发电机的负载能力。但在实际使用中，许多因素会影响选用发电机组。因此，在选购柴油发电机组前必须考虑以下因素：明确选购柴油发电机组的用途，是用作常用发电机还是备用发电机。考虑在近期内是否需要增加的用电量。了解系统所容

许的电压降。使用范围内各种设备（电动机等）的起动情况，是同时起动，还是交叉起动。

欧洲狮静音汽油发电机所有断路器应为弹簧储能机构并应在所有位置上可靠地进行电气、机械跳闸。所有操作机构和辅助插头的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证互换性。柜体应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位及安全接地，为保证检修安全，在一次插头装有触头盒及安全档板，并能自动进行开闭。开关柜内各小室应隔离。