

佛山外墙砖粘结拉拔检测 顺德墙面砖拉拔测试

产品名称	佛山外墙砖粘结拉拔检测 顺德墙面砖拉拔测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

外墙砖抗拉拔实验分为：3天，7天，14天，30天等四个时间段。

对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拔试验，其检测手段以及试验方法是：根据JGJ110-2008的要求，拉拔试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪，应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定；试样规格应为95mm×45mm（适用于饰面砖试样）或40mm×40mm（适用于马赛克试样）。

外保温现场镶贴面砖工程，其取样数量应符合以下规定：每1000平方米同类墙体取1组试样，每组3个，每三楼层不得少于1组；不足1000平方米同类墙体，每三楼层取1组试样，每组3个；试样应由专业检验人员随机抽取，但取样间距不得小于1000mm。

检查瓷砖有无大面积的瓷砖起壳、疏松和剥落现象，若有应先进行修补；然后确保基层表面应无明水、浮渣和杂物。

对于瓷砖缝中的2~3毫米的细小缝隙或明显的凹槽，可以先用瓷砖填缝剂进行填补处理。配制涂料时，可以将粉料组分的量适当提高一些，以提高与基层的粘结力和便于操作。施工用涂料应随配随用。

检查的方法，一般是用坑道及钻孔的共轭样品来检查岩心取样的可靠性，用全巷法或剥层法取样来检查坑道中其他取样方法的可靠性，用大规格样品来检查小规格样品的可靠性，用样品加工时的残余样来检查加工过程的可靠性，用内部及外部检查分析来检查基本分析的可靠等等。