

回收西门子触摸屏644-0DA01

产品名称	回收西门子触摸屏644-0DA01
公司名称	上海利福废品回收有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥镇曹南路20号
联系电话	13901639029 18512133663

产品详情

- 具有四个不同授权级别的权限：
可向各个用户组分配不同访问权限。通过新的保护级别 4，还可以限制与 HMI 设备之间的通信。

- 改进了操作保护：控制器将会检测到组态数据的更改或未授权传输。

- 用于以太网通信处理器 (CP 1543-1)：

- o 通过防火墙提供附加访问保护

- o 建立安全 VPN 连接

设计与操作

- 配备显示器的 CPU，可显示纯文本信息（因特网上的显示仿真工具）：

- o 可显示所有连接模块的订货号、固件版本和序列号信息

- o 直接在现场设置 CPU 的 IP
地址以及进行其它网络设置，无需使用编程设备

- o 直接以普通文本形式显示错误消息，可缩短停机时间

- 所有模块采用统一的前连接器，并具有用于灵活形成电压组的集成式电压桥接件，
从而简化了库存，减少了布线

- S7-1500 安装导轨上集成有 DIN 导轨：
速、方便地安装小型断路器、继电器等附加组件
- 通过信号模块进行集中扩展：可根据任何应用的要求进行灵活调整
- 数字量信号模块的系统电缆连接：可
速、清晰地安排，以连接至现场的传感器和执行器并在控制柜中进行简便接线
- 电源：
 - o 负载电源模块（电源模块）为模块提供 24 V 电源
 - o 电源模块可通过背板总线向模块内部电路供电
 - o 用于在控制器上性存储整个工作存储器内容的系统电源模块
- 分布式扩展：
 - o 通过 PROFINET 接口模块 IM 155-5，可针对 ET 200MP I/O 系统使用多 30 个信号模块、通信模块和工艺模块
 - o 在集中和分布式运行的操作和系统功能方面没有差别

集成系统诊断

- CPU 的集成系统诊断，默认情况下已激活：
在显示屏上以及 TIA Portal、HMI 和 Web 服务器中以