

硅橡胶电缆 顺津

产品名称	硅橡胶电缆 顺津
公司名称	沈阳顺津电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:顺津
公司地址	抚顺经济开发区中兴大街东侧沈东六路以北地块D9h(1)区
联系电话	25950636 13002411017

产品详情

品牌	顺津	型号	-
芯数	-	护套材质	-
电线最大外径	-(mm)	绝缘厚度	-(mm)
标称截面	-(mm ²)	用途	-
线芯材质	-	电压等级	-
绝缘材料	-		

产品型号：ygcb

导体截面：4 × 1.0 ~ 3 × 150

产品简介：产品特点及用途：本产品采用硅橡胶作绝缘或护套材料，由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性，因此该电缆高温环境下电气性能稳定，抗老化性能好，使用寿命长，适合于交流1kv及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。

标称截面(mm ²)	线芯(mm)	绝缘厚度(mm)	护套厚度(mm)	间距(mm)	电缆外径(mm)	重量 (kg)
4 × 1	1.29	0.8	1.6	1	17.76 × 6.09	225
6 × 1	1.29	0.8	1.6	1	25.54 × 6.09	3.8
8 × 1	1.29	0.8	1.6	1	33.32 × 3.09	360
4 × 1.5	1.56	1	1.6	1	20.44 × 6.76	291
6 × 1.5	1.56	1	1.6	1	29.56 × 6.76	360
8 × 1.5	1.56	1	1.6	1	38.68 × 6.76	469
4 × 2.5	2.05	1.4	1.6	1.5	27.1 × 8.05	333
6 × 2.5	2.05	1.4	1.6	1.5	39.8 × 8.05	536
8 × 2.5	2.05	1.4	1.6	1.5	52.5 × 8.05	608

4 × 4	2.60	1.8	1.7	1.7	33.3 × 9.6	457
6 × 4	2.60	1.8	1.7	1.7	49.1 × 9.6	790
4 × 6	3.15	2	1.9	2.0	38.4 × 11.5	615
6 × 6	3.15	2	1.9	2.0	56.7 × 11.5	1098
3 × 10	4.4	2.5	2.4	2.4	37.8 × 14.2	702
6 × 10	4.4	2.5	2.4	2.4	73.2 × 14.2	1428
3 × 25	6.81	2.8	2.7	2.8	48.23 × 17.8	1645
					1	
6 × 25	6.81	2.8	2.7	2.8	93.86 × 17.8	3325
					1	
4 × 35	7.9	3	3	3	70.6 × 19.9	2181
3 × 50	9.2	3.2	3.1	3.4	59.8 × 21.8	2681
4 × 50	9.2	3.2	3.1	3.4	78.8 × 21.8	3158
3 × 70	12.6	3.4	3.3	3.8	72.4 × 26	2878
3 × 120	15.4	3.8	3.07	4.2	84.8 × 30.4	5157
3 × 150	16.4	4	4.1	4.4	90.2 × 32.6	6171