

福意联输液液体加热柜FYL-YS-280L

产品名称	福意联输液液体加热柜FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

福意联——企业商品广泛运用于诊疗、研究院、大学校、、国防、造船业、电子器件、电焊工、仪表设备、原油仪表盘、石油化工设备、诊疗、汽配等领域。另外为广大群众出示确保。一年内完全免费维护保养、终生维护保养，并免费技能培训实际操作工作人员及具体指导。以优质的品质，优良的信誉度获得众多新老顾客的信赖与高度肯定。可进行长短、隔热、电力学、结构力学、物理化学、总流量等计量的检验校正和运营线计量检定主要参数的检测。

福意联打点滴液态加温柜FYL-YS-280L商品特性

- 1、产品构造为立柱式壳体。行为主体分成四一分：电气设备自动控制系统，制冷机组、加温系统软件、显示设备。
- 2、箱侧门边门胆选用凸凹型总体设计，提升了尾门的隔热保温特性，门边配有新视线三层钢化夹胶玻璃视窗，便于随时随地观查箱身体物件。
- 3、门与壳体密闭式处选用耐热、耐老化性好的纳米复合材料门封条，合理的避免发热量损害,并能够增加加温元器件使用寿命,合理确保个人工作室的密闭性。
- 4、壳体内选用密度高的聚氨酯材料总体聚氨酯发泡，隔热层薄厚有效设计方案，使机器设备在高温运作时发热量不外传，隔热保温效果非常的好。
- 5、合适高温高低温地域，内门防精华露技术性的运用，85%环境湿度无精华露。

- 6、全智能系统控制温度，LCD数码表明、不必功能键键入，显示屏立即触碰选择项，可随便设置需温度，数显式表明，读值极其便捷，温度控制高精度。
- 7、健全的报警设备，可完成高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器常见故障警报、确保安全性运作避免出现意外
- 8、选用新式风管设计方案和循环设计方案，气旋方位更为科学规范，使工作中室温匀称控温无死角。选用性能卓越电动机及扇叶，具备空气对流轻风设备，内壁气体能够升级循环系统。制冷机组与制暖系统软件配对有效，减温或加温速度更快，设置的温度在短期内里，就可以做到设定温度规定、温度提高。
- 9、选用新式全封闭式制冷压缩机，运行均衡，噪音低，使用期限长。
- 10、此商品可做内嵌式控温加温设备，可将商品立即置入在壁柜或墙面中，不占有不必要室内空间。
- 11、壳体机壳均选用高品质A3厚钢板数控车床生产加工成形,机壳表层开展抗静电\防腐蚀化静电喷塑解决,提升了外型层次感和洁净度等级。
- 12、壳体选用双向安全扣设计方案，可完成两人多管，确保物件安全性，
- 13、设备底端选用高质量可移动式PU主题活动万向脚轮。

勤发发