

嵌入墙体保暖柜（0-100）

产品名称	嵌入墙体保暖柜（0-100）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	787878.00/台
规格参数	品牌:福意联国产 用途:净化手术室工程 发货方式:现货现发
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

嵌入墙体保暖柜（0-100）说明:手术室净化工程对的要求手术室净化工程的设计包括ICU、MICU及各类实验室、检验室等等特殊空间。手术室的准备区、隔离区和手术区等三大区域，根据大小，按照比例进行合理的分隔和布，包括房间设置、设施摆放、通道划分，医护人员与病员、家属之间的关系，要求优良有序。装修后的手术室不仅能很好地满足使用功能的要求，也为医护人员和患者营造了一个良好的医疗环境。云南手术室净化工程手术室净化工程对要求不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅，可为淡、淡黄色。与液的颜色互为补色，减轻医护人员的用眼疲劳，并对患者有平静心理的。黄色有平衡情绪低落，避免与墙面趋同。手术室净化工程的电气设计、净化空调设计、医用气体管线及终端设计等均应按化要求进行室内设计与装修施工。地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、易起尘及不开裂装饰材料，云南手术室净化工程可选用防静电、防火、耐磨的橡胶地板、淡黄色PVC地板；千级、万级手术室可选用米黄色水磨石板或人造石地板。注意橡胶地板或人造石地板，连同地面联成一体成型的阴角处理。墙面——成型铝板或塑铝板墙裙、防水肌理纹乳胶漆，做好接缝。水磨石宜用425号或以上水泥，石子粒径5~15，以防止开裂、掉石子、起砂。手术室净化工程地面不宜设地漏，否则应有防室内空气污染措施——如设置高水封地漏。云南手术室净化工程

嵌入墙体保暖柜（0-100）案例照片：

嵌入墙体保暖柜（0-100）
使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，液制品等储存。

嵌入墙体保暖柜（0-100）产品参数:

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L

温度：2~48

外型尺寸：595×570×865

型号：FYL-YS-230L	温度：2～48	外型尺寸：595×590×1215
型号：FYL-YS-280L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×1445
型号：FYL-YS-310L	温度：2～48	外型尺寸：595×695×1315
型号：FYL-YS-430L	温度：2～48	外型尺寸：595×680×1805
高配手术室保温柜：		
型号：FYL-YS-151L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×860
型号：FYL-YS-281L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×1440
型号：FYL-YS-431L	温度：0～100	外型尺寸：595×675×1795
手术室保冷柜：		
型号：FYL-YS-66L	温度：2-8	外型尺寸：430×480×640
型号：FYL-YS-88L	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840
型号：FYL-YS-128L	温度：-30到10	外型尺寸：550×560×850

嵌入墙体保暖柜（0-100℃）特点：

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，优良控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2～48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用优良压缩机制冷，制冷，。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定
- 9.ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。
- 10，宽电压带，适合电压不稳定地区，
- 11.合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度
- 12，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净，利于物品的取样及检测。

嵌入墙体保暖柜（0-100℃）现场照片：

嵌入墙体保暖柜（0-100℃）公司说明--

北京福意电器有限公司是二十一世纪的新兴企业，是集科研、开发、经营、销售为一体的科技型企业，是经营医疗、实验、教学、分析、等恒温保存设备的，企业拥有众多高素质，高水平的科研人才和优异的经营设备，产品优良各大医疗及实验室单位。全体员工始终奉行“团结，务实，开拓，”的企业精神，立足广大用户，愿与社会各界竭诚合作，共同发展。