

# 第三方验货公司之电镀烤漆喷涂常用测试标准，验货公司，第三方验货公司

产品名称	第三方验货公司之电镀烤漆喷涂常用测试标准，验货公司，第三方验货公司
公司名称	广州华检商品检验有限公司
价格	800.00/manday
规格参数	华检检验:华检商品检验 验货公司:第三方验货公司 查货公司:第三方质检公司
公司地址	广州市白云区人和镇方华公路南兴泰路1号A幢201(自主申报)
联系电话	020-28912259 15800000705

## 产品详情

### 华检公司之电镀烤漆喷涂常用测试标准

我公司主要经营专业验货公司，第三方验货公司，专业检验公司，第三方检验公司，专业检品公司，第三方检品公司

电镀、烤漆、喷涂是三种金属表面处理的工艺，一般都是为了起到防锈的作用，验货公司的验货员在检验金属制品的工作中，对于电镀、烤漆、喷绘的质量效果也要做相应的检验

电镀、烤漆、喷绘的工艺介绍：

烤漆：在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘恒温烤房，烘干。

喷涂：通过喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法。

电镀：就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止腐蚀，提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。

验货公司电镀烤漆喷涂常用测试标准：

#### 1 褪色测试：

验货公司测试标准：不透光纸板遮住测试漆面的一半，UV light (波长2800 - 3000A,15w)照射72小时，灯管距测试面距离25cm.

判定标准：不允许褪色。

#### 2 附着力测试：

验货公司测试标准：选择10m/m区域，百格刀划1mm方格100个，使用3M600（20mm）附着牢固并90度迅速拉起。

判定标准：不允许10%脱落，允许5%脱落

#### 3 耐磨测试：

验货公司测试标准：1mm厚，1cm长棉布，加1000g力，行程30cm，摩擦500次。

判定标准：不允许退色，脱落，水泡

#### 4 高温测试：

验货公司测试标准：温度40+/-3C，湿度90 - 95%，48小时。

#### 5 铅笔硬度：

验货公司测试标准：选择2H硬度铅笔，加1kgf，延45方向，行程6 - 7mm。

判定标准：不允许有划伤痕迹

#### 6 酒精测试：

验货公司测试标准：纱布沾96%酒精溶液，加500g/cm, 来回摩擦30次。

判定标准：不允许变色脱落

#### 7 盐雾测试：

验货公司测试标准：5%NaCl, Humidity,35+/-1C，24小时连续喷雾。

判定标准：不允许腐蚀，氧化，脱落

#### 8 膜厚测试：

验货公司测试标准：膜厚仪

判定标准：湿膜 30 - 60um，粉底涂装 40 - 100um。