

# 工模具修补机 模具修补机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 工模具修补机 模具修补机                      |
| 公司名称 | 上海生造机电设备有限公司                      |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 类型:模具修补机<br>品牌:生造<br>型号:TXKS07-03 |
| 公司地址 | 上海                                |
| 联系电话 | 15802182713                       |

## 产品详情

|      |           |      |       |
|------|-----------|------|-------|
| 类型   | 模具修补机     | 品牌   | 生造    |
| 型号   | TXKS07-03 | 适用范围 | 模具修补机 |
| 产品别名 | 智能型工模具修补机 |      |       |

### 一、概述本公司自主研发的

产品名称：模具智能修补机

产品型号：txks07-03

产品信息：txks07-03智能型工模具修补机（冷焊机）简介一、概述 本公司自主研发的txks07-03智能型工模具修补机，可以对工具、模具、铸件、机械零件的少量缺损（加工缺陷，碰撞损坏、氩焊不足、铸造缺陷和积累磨损等）进行修补，是相关行业提高产品质量、降低生产成本、延长设备使用寿命的有利工具。 熔接强度高：完全冶金融接，可承受各种车、铣、刨、磨等各种机械加工，不会脱落。 修补精度高：最小修补量0.03mm，不失原基准面，焊料浪费少，后期整形容易。 适用范围广：除铜、铝等电阻率极低的材料外，各种金属材料均可修补。 基材损伤小：发热点小，基体金相组织不改变，无应力集中、无变形、无裂纹、无退火或淬火 焊接功率稳：功率稳定电路，在电源电压±20%内波动时，机器仍保证修补质量稳定。 电连接方便：强磁连接器，任意大小工件，均可方便实现电气连接。 异常操作报警保护功能。 操作简便，容易上手。操作安全，无毒、无烟、无光、无尘、无噪音、无环境污染。 携带方便，整机重量轻。二、性能指标  
可修补项目：制造过程中的加工缺陷，如切削过度、尺寸超差、棱角损伤、氩焊不足、砂眼气孔使用过程中产生的局部磨损、拉伤，锈蚀斑、龟裂纹等。

三、补材常用补材有：不锈钢 硬度hrc20，耐腐蚀，耐热钢 适合热作模具h08合金钢 hrc30，可烂花和氮化，色泽接近多种模具钢低碳钢 hrc15左右，适合各种铸铁铸钢弹簧钢、工具钢>hrc50 ,适合已淬火和氮化的工件用户也可根据工件自身特性，选择其它厚度适当且与工件性质相近的切削屑、薄片也可。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 型号        | txks07-03智能型工模具修补机           |
| 输入电压 (v)  | 220v 50hz                    |
| 重量        | 23kg                         |
| 尺寸        | 420 × 230 × 265 mm           |
| 放电频率 (hz) | 40-600hz                     |
| 最大输出功率(w) | 500w                         |
| 电源要求      | 单相 220 15% vac ..50hz 40a 以上 |

### 【参与此项

系列智能型工模具修补机，可以对工具、模具、铸件、机械零件的少量缺损（加工缺陷，碰撞损坏、氩焊不足、铸造缺陷和积累磨损等）进行修补，是相关行业提高产品质量、降低生产成本、延长设备使用寿命的有利工具。 熔接强度高：完全冶金融接，可承受各种车、铣、刨、磨等各种机械加工，不会脱落。 修补精度高：最小修补量0.03mm，不失原基准面，焊料浪费少，后期整形容易。 适用范围广：除铜、铝等电阻率极低的材料外，各种金属材料均可修补。 基材损伤小：发热点小，基体金相组织不改变，无应力集中、无变形、无裂纹、无退火或淬火 焊接功率稳：功率稳定电路，在电源电压±20%内波动时，机器仍保证修补质量稳定。 电连接方便：强磁连接器，任意大小工件，均可方便实现电气连接。 异常操作报警保护功能。 操作简便，容易上手。操作安全，无毒、无烟、无光、无尘、无噪音、无环境污染。 携带方便，整机重量轻。二、性能指标可修补项目：制造过程中的加工缺陷，如切削过度、尺寸超差、棱角损伤、氩焊不足、砂眼气孔使用过程中产生的局部磨损、拉伤，锈蚀斑、龟裂纹等。

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 型号        | txks-03智能型冷焊修补机           |
| 输入电压 (v)  | 220v 50hz                 |
| 重量        | 23kg                      |
| 尺寸        | 420 × 230 × 265 mm        |
| 放电频率 (hz) | 40-600hz                  |
| 最大输出功率(w) | 600w                      |
| 电源要求      | 单相220 15% vac..50hz 40a以上 |