

现货批发大功率500KW软启动柜

产品名称	现货批发大功率500KW软启动柜
公司名称	乐清市飞诺电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:飞诺 型号:500KW 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇坭后村（注册地址）
联系电话	18058388027

产品详情

软启动柜产品的性能及特点 1、 由于不用旁路接触器，启动柜的维护成本特别低； 2、可适应烟、灰、尘、沙等恶劣环境下的可靠运行； 3、启动数据的调节只需用“起子”调节电位器，新老工程师都能应用自如； 4、本柜的重量只有自藕柜的三分之一，体积只有自藕柜的二分之一； 5、本柜保护性能齐全，性能可靠，使用寿命长，使用经济效益高； 选用软启动柜的优点 1、三相交流异步电机的转矩和电流特性 三相交流异步电机以其结实耐用、简单的结构形式和免维护的优点，应用广泛。但是三相交流异步电机具有很高的直接启动电流，一般为电机额定电流的6-8倍。同时电机启动转矩和堵转转矩通常在额定转矩2-4倍之间，对于机器设备而言，这就意味按额定转矩选择电机的机器设备在启动时要忍受很高的机械负荷。

降低启动电流，减轻设备启动对电网的冲击；降低电机损耗，提高机械传动设备的使用寿命；平稳的负载加速度可减轻机械冲击，防止生产事故或产品的损坏；采用软停止功能时，可使负载平稳减速，泵类负载的水锤效应。

产品特点

- 1)所有器件（包括线路板）全部采用工业级标准，经过专用检测仪器检验筛选合格后，进入标准自动化生产线，通过严格的生产工艺保证了产品的合格。
- 2)采用多个微处理器工作，多点电气隔离，能适应恶劣的工作环境，具有很强的抗干扰能力、
- 3)以内部微处理器为核心，通过快速对启动过程中的电压电流采样，根据电机功率大小不同，进行实时大量运算，计算出软启动时间，及该软启动过程中任一时刻所需的输出电压，实现平稳，而且快速的启动。
- 4)具有两种启动方式：自动判断软启动和用户设置参数软启动，使之适合各种电机。。

5)具备缺相保护、启动中过流保护、运行中过流保护、过热保护、启动超时保护、超期使用保护等各种完善的保护功能。

6)8个数码管显示，可显示给定电压和实时电流。

7)具有近30项参数设置，使用相当灵活。

8)多种启动端子选择，可通过面板、外接端子、等4种方式进行启动。可远距离操作。

9)具备软停车功能。

10)大中型鼠笼式异步电动机是许多工矿企业的主要用电设备之一。

380V 440V 660V 1140V非标可以定做,诚招代理商