

# 15KW全自动柴油发电机

产品名称	15KW全自动柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

15KW全自动柴油发电机我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙，这就是：理想、勤奋、毅力、虚心和科学方法。大泽柴油发电机有着\*\*的功率范围;另外,很多医院,银行之类等场所,由于不能缺电,也必须备有柴油发电机组作为备用电源,所以也必须有柴油发电机.因为柴油发电机不但可以满足照明需求,同时还能支持工业用电,所以它对市场经济的良性运转做出了很大的贡献。

15KW全自动柴油发电机参数如下：

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

## 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

## 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1090\*680\*720

净重(kg)：295/325

大泽动力柴油发电机的温度要求：实践表明，当柴油发动机在40°C~50°C的冷却水温度下使用时，部件的磨损比正常工作温度高出几倍（85°C~95°C）。在低油压下柴油机运行期间，冷却水温度过低，气缸壁温度降低，燃烧产生的水蒸气凝结成水滴，与物质接触天然酸和废气粘附在汽缸壁上，引起腐蚀和磨损。在柴油发动机冷启动之后，柴油发动机的冷却水熄灭并且冷却水停止。散热能力急剧下降，加热构件失去冷却。容易引起气缸盖，气缸套，气缸体等过热，导致活塞破裂或过度膨胀。卡片位于气缸套内。