

## 河道防渗复合土工膜规格150g/0.3mm/150g

产品名称	河道防渗复合土工膜规格150g/0.3mm/150g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.50/平方
规格参数	断裂强度:10KN 抗穿刺强度:1900N 焊接宽度:15cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

根据多年复合土工膜生产铺设经验总结：由于人工湖施工未按照严格的施工规范制度施工而造成的漏水，因人工湖露点很难判断，目前没有很好的补救办法，只能整体进行补救。

使用复合土工膜对小区人工湖修复处理办法一：用防渗复合土工膜500g/m<sup>2</sup>—800g/m<sup>2</sup>（根据气候特点和水深度采用相应的规格），进行整体铺设补救。但缺点是复合土工膜不具有透气性，容易形成臭水且不利于水生植物的生长。

使用复合土工膜对小区人工湖修复处理办法二：用覆膜型防水毯进行整体铺设补救。缺点是造价相对高。

两种方法进行补救前必须严格按照施工规范执行例如：铺设前采用必要的设备将基层整平夯实，压实度达85%以上，表面应平整光滑，不能有凸出50px以上的岩石和其他物体，也不能有明显的空洞。表面应基本干燥，不能有明显积水。基底层、阳角修圆半径应不小于750px。膨润土复合防水毯(GCL)的施工应在地基及基底支持层工程验收合格后进行等规范执行。