

电动防火窗 白云南粤防火门 安庆防火窗

产品名称	电动防火窗 白云南粤防火门 安庆防火窗
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

防火窗的安全性 防火窗同防火门一样要有专门的检验报告，也是行业内所称的“大包小”，就是有大窗型的检测证书的可以覆盖小窗型的检测报告，要求检测报告窗型要与现场的窗型相同，即检测的是哪款后期使用中的配置、材料的品牌、用料必须相同。因此在入库阶段一定要检查防火窗单位是否有检测报告，如果没有所需窗型的检测报告也必须要求对方在招标前提供该类窗型的检测报告，否则严禁单位入库及入围。虽然现在很多门窗单位也开始涉足防火窗领域，但是我们还是要将专业的事交给专业的人去做，防火检测报告必需在入围前提供，这既是对客户负责，也是对工程质量负责。

钢制防火窗的使用

钢质防火窗在私人住宅，办公区域，公共场所都被广泛利用，防火窗不是任意安装设置的，它是一个具有设置要求和规则的产品。安装钢质防火窗时，安庆防火窗，要注意其水平和垂直对齐方式。水平查看时为一条线，垂直查看时也为一条线，同时高低方向也是平行的。对于钢质防火窗应安装在什么位置？安装位置的具体要求是不符合窗口墙的0.8米处，如果未设置物理墙，则要使用防火窗进行分隔。

当两栋建筑物对防火隔离距离不满意并打开侧防火墙上的窗口时，要使用防火窗。

高层公寓只有一个疏散梯，需要配置为钢质防火窗。防火墙不应位于U、L形状的内角和其他高层构造中。当拐角靠近时，防火窗厂家，内角两侧墙壁上的、窗口与、孔之间的间隔不应小于4.00m。当相邻侧配备强等级防火窗时，间隔不受限制。

靠近防火墙两侧的门、窗口、孔之近边缘的程度不应小于2.00m;当间距小于2.00m时，应设置坚固的钢质防火窗。正常使用的时候，防火墙不应该打开，当它要打开时，需要能够关闭钢质防火窗。对钢质防火窗的安装要选择合适的位置。

(1) 防火窗安装前必须进行细致的检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应在修复后方可进行安装。

(2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，不锈钢防火窗，做到横平、竖直、高低一致。

(3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。如果防护窗采用的是钢质窗框的话，还有留心安装后窗框与墙体之间是否有浇灌泥砂浆，并养护24小时以上，之后防火门窗才能正常使用。

(4) 防火窗所有的五金配件安装孔的位置都要确保准确，使五金配件在安装能达到平整、牢固的使用标准。

(5) 防火窗的配件防火玻璃在安装时，四边留缝一定要均匀，定位后将四边缝隙需用防火棉填实填平，然后别忘了封好封边条。

(6) 实际安装是除了要留意上述各项要求外，更应按要求核实和规范自己的操作。

电动防火窗-白云南粤防火门-安庆防火窗由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司为客户提供“防火门”等业务，公司拥有“安徽南粤”等品牌，专注于其它等行业。，在安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。