

# 机械输送设备 输送设备 艾斯纳机电

产品名称	机械输送设备 输送设备 艾斯纳机电
公司名称	苏州艾斯纳机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇石膏路618号第2号标准厂房
联系电话	18501531819 18501531819

## 产品详情

选择一、环境条件也是主要的考虑大部份的仓库是在有空调及灯光的情况下作业。如有极端温度的情况，需特别选用皮带、轴承及驱动单元。虽然仓库是在相对较干净的环境，但是输送机系统可能必须连接较干净的区域与较恶劣的环境(如废纸箱区)。有些物品基于健康、安全的因素，必须隔离，这些因素也会影响输送系统及储存区域的设计。所有的货品搬运设备，都需要不同程度的维护，输送设备，对于重力式系统，通常只须定期的检查，以确保滚轮的转动正常。

### 托辊

库存应有备件，当转动不灵活或筒皮磨穿时，应及时更换。

### 清扫器

- 1) 清扫刮板露出高度低于20mm时，应及时调整或更换；
- 2) 清扫刮板与胶带接触不良时，应调整至与链板母线均衡接触长度达85%以上。

### 拉紧螺杆

- 1) 拉紧螺杆不使用时，机械输送设备，应涂以润滑脂，并用纸包住，输送设备厂，以免落入灰尘；
- 2) 拉紧螺杆锈蚀无法转动时，应予以更换。

### 减速机

- 1) 应经常检查减速机内的油量；
- 2) 减速机应半年小修一次，输送设备制造，两年大修一次。小修包括更换润滑油，检查传动齿轮的状况

及滚动轴承处的密封等。

结构形式有：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等装配线。驱动方式有：减速电机驱动、电动滚筒驱动。调速方式有：变频调速、无极变速机架材质有：碳钢、不锈钢、铝型材。皮带输送机性能特点:输送带根据摩擦传动原理而运动，具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点 机械输送设备-输送设备-艾斯纳机电(查看)由苏州艾斯纳机电设备工程有限公司提供。苏州艾斯纳机电设备工程有限公司是一家从事“非标自动化设备，涂装设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾斯纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾斯纳机电在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！