

可拆旋翼式法兰冷水表 机械水表

产品名称	可拆旋翼式法兰冷水表 机械水表
公司名称	山东水之源仪表有限公司
价格	175.00/只
规格参数	品牌:水之源 型号:大口径lxsy 产地:山东临沂
公司地址	兰山区白沙埠镇小安子（智能水表）工业园
联系电话	18669319279

产品详情

水之源可拆[旋翼式法兰冷水表](#)规格齐全、质量优质，欢迎选择。

性能特点:

- 1：水之源机械水表采用，叶轮垂直暗转，摩擦阻力小，计量准确可靠。
- 2：产品采用耐腐蚀材料，结构新颖、性能稳定;传动性能稳定可靠;可以测量水质较硬和含垢、含悬浮颗粒的水质，适用于我国的大部地区使用。
- 3：水之源旋翼式水表可拆卸机芯，维护清洗可在不拆水表的情况下换装机芯，清理杂志，大大节约后期维护的成本与时间。
- 4：安装便利，压力损失小，计数器采用真空密封，防冷凝雾化，可保持长期读书清晰。
- 5：水表整体质保两年，质量严谨，后续故障率低、放心安装。

本水表工作原理：讲可拆螺翼式水表是由自来水通过叶轮，然后驱动叶轮旋转，叶轮旋转带动水表计数器工作，这时水表指针就开始旋转计数了，从而计量出水的数量。

水之源水平螺翼式法兰水表直销，产品质量优质、规格为行业通用规格，产品优质欢迎选择与订购。

垂直螺翼式冷水表:WS-50E-200E水平司拆螺翼式冷水表:LXLG-50-200

概述:本水表是用于计量流经自来水封闭满管道中冷(热)水的体积总量的仪表。

性能特点:叶轮垂直安装、摩擦阻力小、计量精准度高。

采用优质耐蚀材料结构新颖、性能稳定:传动性能稳定可靠:可以测量水质较硬和含垢、含悬浮颗粒的水质
.白可拆卸机芯、可在不拆水表的情况下换装机芯，清理杂质。

公安装便利，压力损失小，计数器采用真空密封，防冷凝雾化，可保持长期读数清晰。

崇根据需要可配有远传发讯装置脉冲当量有100升/脉冲和1000升/脉冲供选择。

工作条件:

白水压:不大于1.0MPa(10bar)

水温:冷水水表0.1 ~50

热水水表0.1 90

示值误差:

a.在从包括最小流量在内到不包括分界流量的低区中的最大允许误差为 $\pm 5\%$ 。

b.在从包括分界流量在内到包括过载流量的高区中的最大允许误差为 $\pm 2\%$ ，热水表为 $\pm 3\%$ 。