

耐磨抗拉电铲电缆 铲运机专用卷筒电缆CRC-TRCQ

产品名称	耐磨抗拉电铲电缆 铲运机专用卷筒电缆CRC-TRCQ
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

运用范畴

于于矿井及煤业电动铲运机，吊斗铲，凿岩台车，也适用重型机械设备卷盘（钢丝绳卷筒），起重设备、输送皮带、挪动电动机。专业为强力机械设备地应力、干躁、湿冷的房间内和室外应用设计方案！也适用升降机构或是电梯轿厢，起重设备，驾驶，卸船机，堆取料机，大中型桥吊等工程机械设备的卷盘。

品牌优势

PUR起重设备电缆线具备高韧性抗压强度、耐弯折、耐酸碱、遮挡紫外线、耐弱强酸强碱、抗腐蚀防潮、铜芯电缆不容易断，护线套不裂开等一系列出色的特性。可依据顾客独特应用规定设计方案订制达到特性的电缆线，取代传统式橡塑软电缆，是同行业电缆线的3-4倍使用期限。 电缆线构造

电导体：高抗拉强度的细致裸铜多芯绞线（合乎IEC60228 cl.5 /VDE0295 cl.5规范）

绝缘层：专用型高韧性绝缘层料

线芯色调：合乎VDE0293规范

成缆：节径成缆

内护：PVC/PUR

抗扭层：芳纶纤维手工编织

护线套：PUR

护线套色调：灰黑色 技术性数据信息

工作标准电压：600V

测试电缆：2500V

电导体电阻器20 : 依据VDE 0295及IEC 60228第5类，多芯细绞电镀锡铜线

接地电阻： 3000 M /km (20)

较小弯曲半径：固定不动安装 8 X D (电缆线直径)

挪动安装 10 X D (电缆线直径)

操作温度：固定不动安装 - 40~ 90

挪动安装 - 25~ 90