

南昌英威腾HT1101S消防应急1KVA UPS

产品名称	南昌英威腾HT1101S消防应急1KVA UPS
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	2574.00/台
规格参数	品牌:南昌英威腾HT1101S 型号:HT1101S 产地:深圳
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

南昌英威腾HT1101S消防应急1KVA UPS南昌英威腾HT1101S消防应急1KVA UPS

在线式双变换结构设计，数字化控制技术，超高的输入、输出功率因数，根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，的网络管理功能等优点。应用范围：广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域

- 1.采用高性能的DSP 数字处理器，使数据处理精确迅速，可靠性更高。
- 2.超宽输入频率（40-70HZ），自适应输出频率50/60HZ,满足各种发电机的接入。
- 3.零切换时间。
- 4.输入零火线反接检测功能。
- 5.直流启动（冷启动），方便操作。
- 6.自动重启功能。
- 7.自动检测功能。
- 8.具有过载、短路、过压、欠压及旁路、紧急关机等多种保护功能。
- 9.智能化电池管理功能，有限延长电池寿命。
- 10.网络管理功能，透过RS232接口，智能插槽Intelligent slot, USB 和EPO 通讯接口，可实现远程监控。

HT11系列。1~3kVA在线式UPS。技术参数表，，在线式双变换结构设计，数字化控制技术、超高的输入、，输出功率因数。输出功率因数高达09。为客户提供更高的使用容量。高速智能DSP控制。实现的系统性能与保护。输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。27寸非触摸屏LCD/LED显示。显示丰富的机器信息。可靠、稳定的正弦波输出，1~3kVA。单进单出，双变换在线工作，广泛应用于、、通信、教育、交通、气象、、工商税务、卫生、能源电力等各个行业领域。功率范围，工作方式，应用领域，性能特点。

MF250-12 智能化的保护方案。RM系列模块化UPS电源的功率模块以及系统均采用硬件与，双重保护的方案，对于功率模块以及系统所可能出，现的电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而系统的安全性与可靠性。强大的远程网络管理方案。热插拔静态旁路监控模块，监控和静态旁路模块可在线热插拔。每个功率模块均为自主。控制。自主运行避免了单点故障，大大系统运行的，可靠性和可用性，电池冷能，系统自带电池冷启功能，为您提供无市电情况下，可从

电，池直接启动系统（适用于kV A / kV A / kV A / kV A /。

IN系列，智能精密空调（26kW~100kW）高可靠性，经过严格认证的高品质件，每组出厂均经过严格的联机运行测试，高节能率，控制系统制冷系统效率，的一体式EC风机，风机风量可连续调节，下送风采用EC风机下沉式设计。、低噪的柔性涡漩式压缩机。高精度膨胀阀制冷、节能，除湿设计、湿度控制。变频控制无级调速室外风机，模块化设计，气流组织优异，能效比高，高适应性，下送风。上送风机组的多种配置多种监控方式，风冷冷凝器提供适合不同温度环境（包括低温启动）的配置可，根据客户需要进行定制化设计。

RM系列，25~200kVA机架式模块化UPS，25~200kVA，广泛应用于IDC数据中心，网络和工作站、控制系统、通讯系统、办公环境运用等各领域，，功率范围，应用领域。性能特点，工作方式，25kVA功率模块，技术参数表。数据中心关键基础设施综合产品线，系列，三进三出。双变换在线工作，RM系列机架式模块化UPS是一款具备热插拔、高度可扩展性的，在线双变换UPS产品。系统容量25~200kVA，是现代化数据中。心的理想选择，该系列采用的IGBT三电平变换、双DSP控制，技术，具有极高的易用性和可靠性。

INCI系列。机架式空调性能特点。应用领域，IN(4~12kW)的制冷量范围涵盖42~121kW。具备前送，风、上面+侧面送风多种气流组织形式。可根据项目选择。佳匹配的送回风方式。节能。大风量、高显热比，R410A环保冷媒，直流变频压缩机。离心风机。电子膨胀阀节流。大面积盘管换热器，气流组织顺畅，换热均匀。换热效率高，特有送风方式设计，机柜内空气的温度场和流场分布。可靠性高，采用世界零件设计。365天×24小时全天候不间断运行，整机设计并达到系统匹配，智能监测，配置标准485通讯接口。