

背光源扩散膜散光膜导光膜增光膜杜邦扩散膜

产品名称	背光源扩散膜散光膜导光膜增光膜杜邦扩散膜
公司名称	中山市坦洲镇永益包装材料厂
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:DXL 型号:50-BDNL 种类:光学膜片
公司地址	中国 广东 中山市 坦洲镇七村工业区工业大道24号
联系电话	86 0760 86783779 18928117185

产品详情

品牌	DXL	型号	50-BDNL
种类	光学膜片	光源形状	面状
光源种类	HCFL热阴极荧光管	光源分布位置	侧光式
显示模式	透射式	显示颜色	白色
规格尺寸	50-225 μm (可定制) (mm)	膜板材质	PET
膜厚	125 (μm) (μm)	光片厚度	0.125 (mm) (mm)
偏光角度	45 ($^{\circ}$)	连接方式	导电胶条
OEM	可以		

扩散膜原理:

光线透过以pet作为基材的扩散层，会与折射率相异的介质中穿过，使得光发生许多折射、反射与散射的现象，以达到光学扩散的效果。

--	--

扩散片主要作用为:

- 修正光源的射出方向与扩散的角度；
- 对于内层导光板具有覆盖作用，遮覆网点。

特点：

- 1、雾化光源、匀光、使光源柔和、点光源变面光源
- 2、规格尺寸：50-225 μm (可订制)
- 3、全光线透过 (可订制)
- 4、雾面程度(haze) = 60-98% (可订制)
- 5、抗静电、抗uv、耐老化、抗刮、耐磨性佳
- 6、耐候性佳(能于高

用途：

- 1、液晶背光模块
- 2、光源出光面 (led, ccfl)
- 3、平板发光模块
- 4、超薄灯箱、水晶灯箱

產品系列:

型号	厚度(μm)	特性
50-bdnl	50	灯
75-bdnl	75	灯
100-bdnl	100	灯
125-bdnl	125	灯
100-udn	100	lc
75-bdh	75	lc
100-bdh	100	lc
75-bdt	75	lc
100-bdt	100	lc
100-bde	100	灯

系统命名法：

® 50、75、100、125表示基材厚度® u- upper(上扩散片), b- bottom(下扩散片), n- normal(正规), l- low price (低价格), h- high price(高价格), t- transmittance(高光透过率), e- enhancement(高辉度)