

背贴式普通橡胶止水带规格 320-8无孔外贴式止水带固定安装

产品名称	背贴式普通橡胶止水带规格 320-8无孔外贴式止水带固定安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	型号:ep型 标准:国标 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、背贴式普通橡胶止水带运用地点：

背贴式普通橡胶止水带运用于多种类型的钢筋混凝土中，比如：挡水坝、贮水池、地铁站、导流洞、隧道施工等地下建筑中。在这种工程项目中，因为不可以持续铸造，或因为路基的形变，或因为温度转变造成的混凝土工程的热胀冷缩等缘故，在铸造常常留出建筑变形缝、沉降缝，这种缝的防漏水难题还要选用在建筑变形缝的位置铸造背贴式普通橡胶止水带的方式来处理，它即能避免地表水或外部水渗漏到房屋建筑构造中，钢边橡胶止水带又可避免工程建筑内的水漏到外部。

二、背贴式普通橡胶止水带固定方法：

由于背贴式普通橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位，间距宜为30~60m，宽度宜为700~1000mm。背贴式普通橡胶止水带可做成平直缝，结构主筋不宜在缝中打断，如打断，则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径并应按设计要求增设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。背贴式普通橡胶止水带需超前止水时，背贴式普通橡胶止水带部位混凝土应局部加厚，并增设外贴式或背贴式普通橡胶止水带。

三、背贴式普通橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：

- 1、如果在混凝土水坝上安装背贴式普通橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，维修被损的部分。
- 2、对于止水带接头应按其背贴式普通橡胶止水带生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中间部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。
- 3、背贴式普通橡胶止水带或橡胶止水带应采用模板夹紧，并用专门的措施确保止水带的位置。止水带中间线应与设计线重合；止水带两平段应在一个平面上，背贴式普通橡胶止水带安装误差应符合要求。安

装止水带时，不应在止水带鼻子附近穿孔，如用铅丝固定背贴式普通橡胶止水带，只允许在平段边缘附近穿孔固定。

4、背贴式普通橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以确保在施工中现场连接只在直线段进行。

5、我公司可以对各种背贴式普通橡胶止水带时还提供相应规格止水带。

四、背贴式普通橡胶止水带验收标准：

背贴式普通橡胶止水带采购进场后进行检查验收、取样送至具有检测资质的机构进行复检。地道公路公用背贴式普通橡胶止水带，背贴式普通橡胶止水带具备计划新颖，止水防水机能优越，经济实惠。背贴式普通橡胶止水带为您推荐物超所值的背贴式普通橡胶止水带，工程有限公司致力于满足广大用户群体需求，开拓创新、锐意进取。本公司生产的背贴式普通橡胶止水带以客户需求为导向、以诚信服务为基石，全心全意的为广大的顾客服务。为企业持续健康发展，坚持创新，提供高品质、高附加价值的中埋式橡胶止水带来满足用户需求，并根据不同的需求提供定制服务。