

景德镇医院污水处理设备一体化

产品名称	景德镇医院污水处理设备一体化
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

景德镇医院污水处理设备一体化 工艺流程特点：a、厌氧+好氧法的AO处理新工艺冲击负荷和水质变化的耐受性强，处理有机污染物效率高，能耗低，运行稳定，维护方便，使用寿命长；工艺主体采用接触氧化生化工艺，配以性能优良的生物填料，以及特殊培养的工程微生物；b、通过对好氧池表面负荷、气水比、溶解氧值等设计参数的合理选择，从而提高有机物的去除效果；c、操作简单（设备配有PLC可编程自动控制系统，有自动切换、报警功能），运行稳定，易于维护管理，不产生污泥膨胀现象，也不产生滤池蝇；d、设置事故旁通，以供紧急、特殊情况时使用；e、设计的各个水池均是全封闭结构，由于采用特殊培养的工程微生物，在处理废水的过程中不产生废气，无二次污染，确保污水处理站周边空气中污染物（氨 <1.0 、硫氢 <0.03 、臭气浓度 <10 、氯化气 <0.1 、甲烷 <1 ）达到《医疗的机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的废气排放要求；f、噪声源主要来自机电设备，本设计采用先进的液下潜污泵和射流曝气器，并采用有效的消声隔音、减振等措施，噪声能控制在城市区域环境噪声标准（白天 60dB，夜间 50dB）以内；g、设备设计为成套式，可以方便地移机。景德镇医院污水处理设备一体化 医院废水分流，污水经过化粪池沉淀36h后与废水合流进入污水处理站。综合废水由钢制机械格栅拦截漂浮物，对悬浮物进行充分的去除，保证后续生物处理阶段的稳定运行。出水进入调节池，在调节池中进行水质及水量的调节。可以防止水质水量突然改变而造成对微生物的冲击。同时污泥池上清液的回流对废水中的菌种繁殖有一定的作用，有利于后续处理单元的工作。